

Vispārīgi
uzstādīšanas
norādījumi, LVT
Moduleo[®] Flex Click



Uzglabāšana un transportēšana

Kastes jātransportē un jāuzglabā uz līdzenas virsmas kārtīgās grēdās; vienmēr glabājiet kartona iepakojumu guļus stāvoklī un nekad nenovietojiet tās vertikāli/uz gala. Neuzglabājiet kastes ļoti zemā (zem 2 °C) vai ļoti augstā (virs 27 °C) temperatūrā, kā arī mitrumā.

Pirms uzstādīšanas

Vizuāla pārbaude

Pirms ieklāšanas pārliedziniet, ka izstrādājums ir apskatīts un pārbaudīts piemērotos gaismas apstākļos, lai konstatētu bojājumus, defektus vai novirzes. Pārbaudiet, vai krāsas atbilst pasūtītajām, daudzumi ir pareizi un kastēm nav redzamu bojājumu. Uzstādīšanas laikā pārbaudiet, vai LVT Moduleo® Flex Click paneļos nav redzamu bojājumu. Neuzstādiet paneļus, kuriem ir kādas neatbilstības. Veicot uzstādīšanu, vienmēr ieteicams izmantot materiālus no vienas ražošanas partijas, jo nav iespējams garantēt toņu atbilstību dažādās partijās. Ņemiet vērā, ka dažos dizainparaugos ir dabiskas variācijas. Tāpat ieteicams pārkārtot izstrādājumu vai pārvietot starp dažādām kastēm.

Par bojājumiem, kas redzami pirms uzstādīšanas, Moduleo® nekādā gadījumā neuzņemsies atbildību par noņemšanas un uzstādīšanas izmaksām. Uzstādīšana nozīmē apstiprinājumu.

Piemērotība

- LVT Moduleo® Flex Click var ieklāt uz atbilstoši sagatavotām (skatiet sadaļu “Grīdas sagatavošana”) betona, cementa klona, anhidrīta (kalcija sulfāts), koka, saplākšņa, skaidu plātnēm un keramikas flīzēm, paaugstinātām piekļuves grīdām.
- LVT Moduleo® Flex Click var izmantot ar tradicionālajām ūdens bāzes zemgrīdas apsildes un dzesēšanas sistēmām. Skatiet atsevišķo sadaļu par zemgrīdas apsildi. Grīdas pamatnes virsmas temperatūra nekad nedrīkst pārsniegt 27 °C.
- LVT Moduleo® Flex Click ir piemērota tikai uzstādīšanai iekštelpās.

- Sezonālie temperatūras apstākļi: LVT Moduleo® Flex Click var izmantot iekštelpās. Visos apstākļos uzturiet temperatūru diapazonā no 6 °C (min.) līdz 35 °C (maks.). Izvairieties no straujas temperatūras paaugstināšanās par vairāk nekā 5 °C 12 stundās.
- Komerciālajiem lietojumiem, kur jāizmanto rullīšu krēsli vai lielas rites slodzes, stingri ieteicams izmantot pielīmētu sauso pamatni vai EVF. Ja nepieciešama papildu informācija, lūdzu, sazinieties ar Moduleo® pārstāvi.
- Ja uzstādāt vietās ar lielām temperatūras svārstībām (dažos gadījumos tas ietver tiešu saules gaismu caur stiklu), ieteicams izmantot sauso pamatni ar piemērotu siltumizturīgu līmi vai mehāniski apstrādātu vinila grīdas klājumu (Engineered Vinyl Flooring, EVF). Ja nepieciešama papildu informācija, lūdzu, sazinieties ar Moduleo® pārstāvi.

Grīdas pamatnes sastāvs, konstrukcija un kvalitāte

Zināšanas par grīdas pamatnes sastāvu un konstrukciju sniedz vērtīgu informāciju, kas ļauj pareizi pārbaudīt grīdas pamatnes pieļaujamo mitruma līmeni, līmeniskumu, spiedes un stiepes izturību. Turklāt šie dati norāda, kāda veida grīdas sagatavošana, līmeņošanas/izlīdzināšanas maisījums un iespējamā mitruma barjera var būt nepieciešama, veicot uzstādīšanu. Ja rodas neskaidrības vai šaubas par grīdas pamatnes kvalitāti vai sastāvu, skatiet valsts uzstādīšanas normatīvus un/vai sazinieties ar grīdas sagatavošanas, līmeņošanas maisījuma ražotāju/ piegādātāju.



Valsts noteikumi un standarti

Vietai un uzstādīšanas apstākļiem vienmēr jāatbilst attiecīgajiem valsts noteikumiem un uzstādīšanas standartiem.

Ja valsts standarts vai noteikums ir pretrunā ar ražotāja ieteikumiem, noteicošais ir stingrākais no abiem.

Par ieklāšanu apstākļos, kas nav minēti šajos norādījumos, lūdzu, sazinieties ar tehnisko atbalstu, lai saņemtu padomu.

Grīdas pamatnes sagatavošana

Grīdas pamatnes neatbilstības

Laba sagatavošana ir būtiska pareizai uzstādīšanai. Tas ir ļoti svarīgi izcilai LVT Moduleo® Flex Click apdarei. LVT Moduleo® Flex Click izskats ir atkarīgs no tā, cik kvalitatīvs ir pamats, uz kura tā tiek uzstādīta. Jebkuras nevienmērības grīdas pamatnē būs redzamas arī gatavajā grīdā, tādēļ tās atbilstoši jānovērš pirms ieklāšanas.

Grīdas pamatnei jābūt cietai, stabilas uzbūves, līdzenai, gludai, tīrai un sausai, kā arī bez bojājumiem un piemērotai paredzētajam mērķim. Ja nepieciešams, noskrāpējiet un noņemiet veco līmi un vaļīgo klājuma izlīdzinošo maisījumu. Pārliecinieties, ka uz grīdas pamatnes nav ķīmisku vielu un cita piesārņojuma.

Estētisku apsvērumu dēļ, kā arī, lai izvairītos no fiksācijas mehānisma slodzes, grīdas pamatnes nelīdzenumam nevajadzētu pārsniegt 2 mm, mērot 200 cm platumā.

Jāizvēlas piemērots saplākšņa/līmeņošanas maisījums, lai gatavās grīdas virsmā neparādītos nelīdzenumi. Tomēr piemērotu materiālu, tostarp saplākšņa, izlīdzināšanas/līmeņošanas maisījumu un jebkuru papildu izstrādājumu izvēle ir atkarīga no telpas izmantošanas vajadzībām, un par to ir jāvienojas sagatavošanas materiālu piegādātājam un grīdas ieklāšanas darbuzņēmējam. Visi izmantotie grīdas sagatavošanas materiāli jālieto saskaņā ar ražotāja ieteikumiem un valsts standartiem attiecībā uz izturīgu grīdas segumu.

Grīdas pamatnes mitruma saturs

- Grīdas pamatnes mitruma līmenim jāatbilst vietējiem vai valsts standartiem attiecīgo grīdas segumu ieklāšanai.
- Neapsildāma cementēta grīdas pamatne, ar mitruma līmeni, kas mazāks nekā 2,0CM% - 75% RH
- Apsildāma cementizēta grīdas pamatne, ar mitruma līmeni, kas mazāks par 1,8CM% - 75% RH.
- Neapkurināma anhidrīta (kalcijsulfāta) grīdas pamatne ar mitruma līmeni, kas mazāks par 0,5CM% (RZM).
- Apsildāma anhidrīta (kalcijsulfāta) grīdas pamatne ar mitruma līmeni, kas mazāks nekā 0,3CM%

Pamatnes betona un akmens pamatgrīdām ir jābūt efektīvai mitrumaizturīgai plēvei (Damp Proof Membrane, DPM) saskaņā ar elastīgo grīdas segumu ieklāšanas valsts standartiem. Ievērojiet ražotāja detalizētos norādījumus par virsmas uzklājamā DPM uzstādīšanu un līmeņošanas maisījuma lietošanu. Pārskatu par ražotājiem un piegādātājiem var nodrošināt Moduleo®.

Uz virsmas uzklātās DPM efektivitāte lielā mērā ir atkarīga no izstrādājuma veida, uzklāšanas veida un vietas apstākļiem. Uzstādītājam ir jāsaņem ar DPM ražotāju, lai saņemtu ieteikumus un jāiekļāj to saskaņā ar ražotāja ieteikumiem.



Svarīgi!

Grīdas ieklāšanu nevajadzētu sākt, kamēr uzstādītājs nav novērtējis un apstiprinājis grīdas pamatnes un uzstādīšanas nosacījumus. Ēkas deformācijas šuves ir jāpārnes uz grīdas segumu LVT Moduleo® Flex Click un jāizmanto profils.

Aklimatizācija

LVT Moduleo® Flex Click ir jāaklimatizējas uzstādīšanas telpā vai līdzvērtīgā vietā vismaz 24 stundas pirms uzstādīšanas, vai līdz brīdim, kad izstrādājums ir sasniedzis apkārtējās vides temperatūru, proti, minimālo temperatūru 18 °C un maksimālo 27 °C.

- Uzglabājiet dēļus vai flīzes taisnās kaudzēs drošā attālumā no apkures vai dzesēšanas sistēmām, vai logiem, kuros iespīd tieša intensīva saules gaisma. Tas nepieciešams pakāpeniskas aklimatizācijas nodrošināšanai.

Temperatūra pirms uzstādīšanas

LVT Moduleo® Flex Click jāuzstāda istabas temperatūras diapazonā no 18 °C līdz 27 °C un ar grīdas pamatnes temperatūru virs 15 °C.



Veicot uzstādīšanu vietās, kur temperatūra ir zemāka par ieteikto, tiks ietekmētas LVT Moduleo® Flex Click uzstādīšanas īpašības. Dēļi vai flīzes būs mazāk elastīgas, griešana būs grūtāka un mazus gabalus būs grūti izgriezt. Jo zemāka temperatūra, jo grūtāka uzstādīšana un lielāks risks sabojāt fiksācijas profilu. Turklāt, pazeminoties temperatūrai uzstādīšanas laikā, palielināsies pārmērīgas izplešanās risks. Uzstādīšana vietās, kur temperatūra ir augstāka par ieteikto, palielina pārmērīgas saraušanās/paneļu atstarpes risku.

Uzstādīšanas sākšana

Temperatūras apstākļi uzstādīšanas laikā un pēc tās

24 stundas pirms ieklāšanas, tās laikā un 48 stundas pēc ieklāšanas jāuztur nemainīga temperatūra, kas svārstās ne vairāk kā 5°C dienā un nav zemāka par prasīto 18°C telpas temperatūru un 15°C grīdas pamatnes temperatūru.

Zemgrīdas apsilde

LVT Moduleo® Flex Click var izmantot ar tradicionālajām ūdens zemgrīdas apsildes sistēmām (saskaņā ar standarta EN 1264 1. līdz 5. daļu). Vadu elektrosistēmas nav ieteicamas, ja vien sistēma nav pārklāta ar vismaz 9 mm biezu piemērotu izlīdzinošo maisījumu. Jāizvairās no tieša kontakta ar elektriskajām apsildes sistēmām. Saskaņas temperatūra nekad nedrīkst pārsniegt 27°C. Ja rodas šaubas, meklējiet padomu + skatiet atsevišķas grīdas apsildes ieklāšanas instrukcijas.

Grīdas apsildes iekārtai jābūt izslēgtai vismaz 24 stundas pirms un uzstādīšanas laikā LVT Moduleo® Flex Click

Virsmas ar atšķirīgu grīdas temperatūru (piem., zonas ar atsevišķiem kontrolieriem,...) ir jāatdala ar starposma deformācijas šuvi un profilu.

72 stundas pēc uzstādīšanas grīdas apsilde pakāpeniski jāpalielina par 5 °C dienā, līdz tā sasniedz standarta darba temperatūras apstākļus ar maksimālo darba temperatūru 27 °C. Lai uzzinātu par sistēmas piemērotību, lūdzu, pārbaudiet ražotāja norādījumus.

Zemgrīdas dzesēšana

LVT Moduleo® Flex Click var uzstādīt arī virs grīdas dzesēšanas sistēmām. Tomēr dzesēšanas ūdens apgādes temperatūru nedrīkst pazemināt zem rāsas punkta temperatūras. Vienmēr uzturiet grīdas pamatnes temperatūru vismaz 3 grādus virs rāsas punkta. Temperatūra, kas zemāka par rāsas punktu, radīs kondensāciju un tādējādi var sabojāt līmi un grīdas segumu.

Nepieciešamā izplešanās sprauga

LVT Moduleo® Flex Click ir “peldoša” grīda. Paneļus nedrīkst pielīmēt vai piestiprināt grīdas pamatnei. Arī smagi priekšmeti vai mēbeles var neļaut grīdai “peldēt” un brīvi kustēties. Piemēram, nenovietojiet smagus virtuves objektus, malkas plīti vai citus smagus objektus, kas neļauj brīvi kustēties, tieši uz grīdas, bet atstājiet ap objektu izplešanās spraugu tā, it kā tā būtu siena (skatiet zemāk).

0,50 mm izplešanās sprauga uz lineāro metru LVT Moduleo® Flex Click ir nepieciešama jebkurā virzienā, un tā ir jāiestrādā telpas/platības perimetrā.

Turklāt, ja viena siena vai klājums ir garāks par 15 lineāriem metriem, grīdas virsmā telpas vidū ir jānodrošina 5 mm izplešanās sprauga.

2 m	➡	1 mm
3 m	➡	1.5 mm
4 m	➡	2 mm
5 m	➡	2.5 mm
8 m	➡	4 mm
10 m	➡	5 mm

Starp durvju ailām ieteicams atstāt izplešanās spraugu, it īpaši, ja dažādās zonās pastāv temperatūras atšķirības. Īpaši jāuzmanās, lai

izvairītos no karstiem punktiem vai izolētām zonām, kas ilgstoši tiek pakļautas tiešai saules gaismai caur neaizsargātu stiklu, malkas plīts (kurtuves) priekšā, cita tieša siltuma avota zonā u.tml., un uz tiem neattiecas apkārtējās telpas temperatūra, izmaiņas vai apstākļi. Ieteicams grīdas segumu aizsargāt pret tiešu saules gaismu, kā arī no jebkura tieša siltuma avota, kas paaugstina temperatūru konkrētā vietā.

Pārdomātus risinājumus izplešanās spraugu noseigšanai skatiet sadaļā “Grīdas apdare”.

Uzstādīšanas paņēmieni

LVT Moduleo® Flex Click parasti var uzstādīt, izmantojot zemāk norādītos paņēmienus.

- Pilnībā brīvi uzklāts tieši uz grīdas pamatnes
- Pilnībā brīvi uzklāts virs apakšslāņa

Par citiem uzstādīšanas paņēmieniem, kas nav iekļauti šajā pārskatā, vienmēr vērsieties pēc tehniskā padoma pie Moduleo®.

Jebkuru ārkārtas apstākļu gadījumā, kad nepieciešama īpaša līmes izvēle, sazinieties ar Moduleo® tehniskā dienesta darbiniekiem.

Ieteicamais apakšslānis

Pareiza apakšslāņa uzstādīšana ir ļoti svarīga. Neatkarīgi no tā, vai jums nepieciešama izcila skaņas izolācija, risinājums lielas slodzes videi vai universāla pamatne, Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® ir jūsu prasībām piemērots apakšslānis. Vienmēr izmantojiet apakšslāni, ko Moduleo® ir pārbaudījis un apstiprinājis izmantošanai ar grīdas segumu. Moduleo® neuzņemsies nekādu atbildību, ja tiek izmantotas neapstiprinātas kombinācijas.

Brīvi ieklāts apakšslānis

Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® Power: Izmantošana dzīvojamās telpās

- Uzlabota skaņas izolācija.
- Gluda augšējā virsma, lai ļautu grīdas segumam brīvi izplesties un sarauties, kā arī palēnināt mitruma tvaika pāreju.
- Piemērots zemgrīdas apsildei un dzesēšanai.
- Nodrošina izcilu izmēra stabilitāti.
- Nav piemērots krēsliem ar ritenīšiem vai lielai noslodzei.
- Grīdas pamatnes temperatūrai uzstādīšanas laikā jābūt diapazonā no 15 °C līdz 27 °C! Ir ārkārtīgi svarīgi uzraudzīt un atzīmēt šos apstākļus visas uzstādīšanas laikā. Saglabājiert pierakstus kā pierādījumu par uzstādīšanas apstākļiem.
- Ar Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® Power var izlīdzināt nelielus nelīdzenumus ar platumu līdz 5 mm. Tas ļauj veikt uzstādīšanu uz esošiem grīdas segumiem, piemēram, linoleja, kompaktajām PVC grīdām un koka grīdas dēļiem vai keramikas flīzēm (nepārkāpjot šuves), ar nelieliem grīdas nelīdzenumiem vai vispār bez tiem.



Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® Flex Pro

- Uzlabota skaņas izolācija Atlīmējama folija un spiedienjutīga līmes plēve ātrai un vienkāršai uzstādīšanai.
- Piemērots zemgrīdas apsildei un dzesēšanai.
- Nodrošina izcilu izmēra stabilitāti.

Ar Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® Flex Pro var izlīdzināt nelielus nelīdzenumus ar platumu līdz 3 mm. Tas ļauj veikt uzstādīšanu uz esošiem grīdas segumiem, piemēram, linoleja, kompaktajām PVC grīdām un koka grīdas dēļiem vai keramikas flīzēm (nepārkāpjot šuves), ar nelieliem grīdas nelīdzenumiem vai vispār bez tiem. Uzklājot virs keramikas flīzēm ar šuvēm, kas platākas par 3 mm, var izmantot Moduleo FloorPrep, lai izlīdzinātu flīžu šuves.

Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® Flex Pro ir jāuzstāda uz grīdām, kuru virsmas minimālā temperatūra uzstādīšanas laikā ir 18 °C. Ir ārkārtīgi svarīgi uzraudzīt un atzīmēt šos apstākļus visas uzstādīšanas laikā. Saglabājiert pierakstus kā pierādījumu par uzstādīšanas apstākļiem.

LVT Moduleo® Flex Click, kas uzstādīta uz Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® Flex Pro ir "peldošā" grīda. Plašāku informāciju par izplešanās spraugu skatiet iepriekš sadaļā "Nepieciešamā izplešanās sprauga". Pārdomātus risinājumus izplešanās spraugas segšanai skatiet sadaļā "Grīdas apdare".



Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® Acoustic Comfort: izcila skaņas izolācija (tikai lietošanai dzīvojamās telpās)

- Uzlabota skaņas izolācija.
- Piemērots grīdas apsildei un dzesēšanai (skatiet iepriekš minētās temperatūras vadlīnijas).
- Nav piemērots krēsliem ar ritenīšiem vai lielai noslodzei.
- Paredzēts telpām ar kontrolējamu temperatūru: nav piemērots zonām, kuras tiek ilgstoši pakļautas tiešai saules gaismai (piem., uz sauli vērstas telpas aiz lieliem stikla laukumiem) vai pārmērīgām temperatūras svārstībām. Virsmas temperatūra nedrīkst pārsniegt 35 °C un būt zemāka par 15 °C.
- Grīdas pamatnes temperatūrai uzstādīšanas laikā jābūt diapazonā no 15 °C līdz 27 °C! Ir ārkārtīgi svarīgi uzraudzīt un atzīmēt šos apstākļus visas uzstādīšanas laikā. Saglabājiet pierakstus kā pierādījumu par uzstādīšanas apstākļiem.



Brīvi ieklājama apakšslāņa uzstādīšana Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® Flex Pro

Novietojiet loksnes savienotas, no vienas malas līdz otrai 90° leņķī pret jaunā grīdas seguma ieklāšanas virzienu. Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® apakšslāņi ir jāiekļāj ar apdrukāto pusi uz augšu (kur iespējams). Nav nepieciešams nostiprināt vienu loksni pie citas. Tagad sāciet jaunās grīdas ieklāšanu saskaņā ar uzstādīšanas norādījumiem.

Nekavējoties norullējiet katru sekciju ar (vismaz) 50 kg smagu grīdas veltni. Līmes sacietēšanas laikā vairākas reizes rullējiet dažādos virzienos. Neizmantojiet līmi bez iepriekšējas apspriešanās ar Moduleo® tehnisko dienestu.

Garantija: mūsu garantija attiecas uz atbilstoša Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® apakšslāņa izmantošanu. Citi apakšslāņi nav ieteicami, un uz tiem neattiecas garantija.

Pakāpeniska uzstādīšana

Ieteicamie darbarīki

- Mērlente Zīmulis Krīta līnija/lāzera līnija, lai nodrošinātu, ka klājums sākas/turpinās taisni. Iestatīšanas taisnstūris Universālais nazis Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® rullītis vai jebkurš cits piemērots rokas rullītis, lai savienotu īso klikšķa savienojumu. Atsitiena vai gumijas āmurs (tikai garās malas apstrādei, neizmantojiet īsā klikšķa savienojumam) Skārienbloks (var izgatavot no grīdas klājuma gabala) Starplikas izplešanās spraugas uzturēšanai gar sienu un taisnai uzstādīšanai



LVT Moduleo® Flex Click sistēmas paneļus var savienot divos dažādos veidos: vai nu ar mēlīti rievā vai rievu zem mēlītes.

LVT Moduleo® Flex Click sistēmas priekšrocība: tā ļauj pašam izvēlēties sākuma vietu. Varat sākt telpas/zonas vidū un strādāt virzienā uz abām pusēm, vai arī sākt pie sienas virzienā uz vidusdaļu.

1. darbība. Nosakiet LVT Moduleo® Flex Click grīdas ieklāšanas virzienu. Rūpīgi izmēriet telpu, lai noteiktu, vai pirmā paneļu rinda ir jāsašaurina. Ja

nav jāsašaurina, noņemiet pirmās paneļu rindas apakšējās rievās malu. Izmantojiet universālo nazi, lai glīti nogrieztu apakšējo rievu malu.

2. darbība. Izklājiet pirmo rindu taisnā līnijā un savietojiet LVT Moduleo® Flex Click galvas galus. Ievietojiet profila īso pusi iepriekšējā paneļa galā un nospiediet paneli uz leju. Galvas galu savienošanai ieteicams izmantot rokas rullīti, lai savienojums droši piegultu. Esiet piesardzīgi, kad šai darbībai izmantojat gumijas āmuru, jo tas var neatgriezeniski sabojāt klikšķa profilu! Ieteicams izmantot Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® rullīti.

3. darbība. Izmantojot starplikas, aizpildiet sienas kontūru ar nepieciešamo izplešanās spraugu, lai paneļi neizkustētos.

4. darbība. Pēdējam gabalam izmēriet pēdējo dēli, lai tiktu saglabāta nepieciešamā izplešanās sprauga. Neiekļāji paneli pilnībā līdz sienai. Nogrieziet marķēto gabalu un piestipriniet gala paneli tāpat kā iepriekšējos paneļus. Griežot paneli ar universālo nazi, pirms paneļa laušanas pārliecinieties, ka ir pārgriezts nodiluma slānis.

5. darbība. Lai panāktu pievilcīgu un dabisku izskatu, mēs neiesakām izmantot no 1. rindas pāri palikušo gabalu kā pirmo gabalu nākamajā rindā; uzstādi ar dažādiem intervāliem. Pretējā gadījumā tiks izraisīts tā dēvētais “kāpņu efekts”.

6. darbība. Otrajai/nākamajai rindai paņemiet jaunu paneli un izlemiet, cik lielam jābūt pirmajam gabalam (vai izmantojiet kādu no iepriekšējo rindu pārpalikumiem). Pārliecinieties, ka priekšējā šuve vismaz par 20–30 cm atšķiras no iepriekšējām rindām.

7. darbība. Ievietojiet otro rindu tāpat kā pirmo: sāciet no kreisās puses un pārbīdi panela rievu aptuveni 25° leņķī virs iepriekšējās rindas mēlītes, ieklikšķinot rievu mēlītē, ieklājot paneli, vienlaikus stingri piespiežot to pret pirmo rindu. Gar garo malu vēlams izmantot atsitiena vai gumijas āmuru un apstrādes bloku vai nogriezt panela profila gabalu, lai paneļus cieši sasistu kopā un nodrošinātu LVT Moduleo® Flex Click mehānisma stingru fiksāciju.

8. darbība. Pēc tam uzstādiot otro paneli, iebīdot rievu zem iepriekšējās rindas mēlītes 25° leņķī. Novietojiet gala kreiso stūri pret iepriekšējo paneli un pēc tam ievietojiet profila īso pusi iepriekšējā paneļa galā, nospiediet uz leju un iespiediet vietā, izmantojot rokas rullīti. Atkārtojiet darbības, līdz sasniedzat rindas beigas. Neievietojiet gala savienojumus paredzētajā vietā, šitot ar āmuru.

9. darbība. Atkārtojiet no 6. līdz 8. darbībai, līdz visas rindas ir pabeigtas un jāievieto tikai pēdējā rinda.

10. darbība. Lai ievietotu pēdējo paneļu rindu, tie parasti ir jāsašaurina. Rīkojieties šādi: novietojiet paneli virs iepriekšējās rindas ar rievu pret sienu, uzlieciet otro paneli otrādi līdz sienas malai un atzīmējiet paneli zem tā. Nogrieziet paneli pēc izmēra un ievietojiet pēdējo rindu.

11. darbība. Arī durvju aplodas un apsildes sistēmas caurules ir jāpiestiprina atsevišķi. Vispirms nogrieziet paneli vajadzīgajā garumā, tad novietojiet paneli līdzās objektam un uzzīmējiet pareizo kontūru. Pēc tam sagrieziet paneli pēc izmēra. Ja nepieciešams, durvju aplodas var arī sazāģēt (sagriezt) pēc izmēra. Pēc tam LVT Moduleo® Flex Click dizaina grīdu var kārtīgi ieklāt apakšā.

PIEZĪME. LVT Moduleo® Flex Click ir paredzēta "peldošas" grīdas sistēmai, un to nekādā veidā nedrīkst ierobežot, piemēram, ar pastāvīgu nostiprināšanu, armatūru un stiprinājumiem caur grīdas segumu vai ļoti smagiem priekšmetiem, kas ierobežo kustību.

Pārdomātus risinājumus izplešanās spraugu nosegšanai skatiet sadaļā "Grīdas apdare".

Jūsu grīdas apdare

Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® piedāvā virkni pārdomātu grīdas segumu risinājumu jūsu apdares vajadzībām. Piedāvājums apvieno unikālu funkcionalitāti ar stilu: izturīgs risinājums, kas vienmēr nodrošina vienmērīgas pārejas.

Kā pabeigt grīdas ieklāšanu pie sienas

Atbilstoša dizaina Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® standarta grīdlīstes

- Identisks savienojums jūsu LVT Moduleo® Flex Click grīdai Īdensizturīgs Nodilumizturīgs Ideāls ūdensizturīgs stūra risinājums, jo HDF turētājs nesaskaras ar tīrīšanas ūdeni

Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® krāsojamas grīdlīstes: stils pēc izvēles

- Unikāls ūdensnecaurļaidīgs materiāls





Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® gala profils

- Gluds alumīnija profils minimālisma dizainam, kas piešķir viedu un elegantu izskatu



Kā savienot grīdu ar augstāka vai zemāka līmeņa grīdas virsmām

Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® Pārejas profils

- Gluds alumīnija profils uz spēcīga alumīnija pamatnes minimālisma dizainam, kas piešķir viedu un elegantu izskatu. Savienojiet grīdu ar apakšējām grīdas virsmām, ar augstuma starpību līdz 6 mm. Var izmantot arī, lai veiktu pāreju starp 2 dažādiem grīdas seguma veidiem (piemēram, paklāju)

Kā pārklāt izplešanās spraugu grīdas virsmā, braucieniem, klājums garāks par 20 m

0

- Gluds alumīnija profils uz spēcīga alumīnija pamatnes minimālisma dizainam, kas piešķir viedu un elegantu izskatu. Izturīgs un vienkāršs risinājums,
- lai pārklātu atstarpi starp divām blakus esošām grīdām vienā līmenī





Konkrētus uzstādīšanas norādījumus par Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® skatiet šeit: www.moduleo.com.

Kā apdarināt kāpnes no tāda paša materiāla kā grīda

Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® kāpņu apdare

- Gluds alumīnija profils minimālisma dizainam, kas piešķir gudru un mūsdienīgu izskatu
Iekšējā un ārējā stūra kāpņu gali, kas paredzēti LVT LVT Moduleo® Flex Click

Piezīme. LVT Moduleo® Flex Click dizaina grīda ir jāpielīmē pie kāpņu pakāpieniem un pacēlumiem.



Jūsu grīdas uzturēšana

Skatīt atsevišķas kopšanas instrukcijas

Svarīga garantijas daļa

- Gandrīz visu grīdas segumu krāsa laika gaitā tiks pakļauta UV gaismai. Izvairieties no tā, izmantojot aizkarus vai saulesargus, kad saule ir ļoti spoža. PVC ir arī tendence tumsā dzeltēt. Kombinētā iedarbība var izraisīt nosegto vietu (zem mēbelēm, zem pastāvīgi slēgtām durvīm utt.) krāsas atšķirību, salīdzinot ar neaizsegtajām zonām. Tas ir raksturīgs visiem PVC grīdas segumiem, tādēļ nav iekļauts mūsu garantijas nosacījumos.
- Izvairieties no gumijas vai lateksa pamatnes paklājiņiem, jo tie var atstāt traipus. Neizmantojiet gumijas un lateksa ritenišus vai aizsargvāciņus zem mēbelēm (ieteicams lietot "W" veida ritenišus saskaņā ar standarta EN 12529 prasībām).
- Brīvas ieklāšanas gadījumā mūsu garantijas nosacījumi netiek attiecināti uz vinila grīdas seguma bojājumiem, ko izraisījuši liela pārslodze, rites slodze vai slīdēšana.
- Neļaujiet cigaretēm, sērkokociņiem un citiem ļoti karstiem priekšmetiem saskarties ar grīdu, jo tas rada neatgriezeniskus bojājumus.
- Svarīgi! Tīrīšanu vai apkopi drīkst veikt tikai tad, ja grīda ir pareizi uzstādīta un tai nav redzamu nepilnību.
- Šis dokuments tika izdots (skatiet šī dokumenta beigās) un aizstāj visas iepriekšējās versijas, tajā pašā laikā tas tiek aizstāts, tiklīdz tiek publicēta jauna versija. Lai iegūtu jaunāko versiju, vienmēr skatiet vietni www.moduleo.com. Sākotnējā angļu valodas versija vienmēr ir vadošā.
- Ja pastāv pretrunas starp šiem uzstādīšanas norādījumiem un valsts tehniskajiem standartiem/normatīviem, noteicošais ir stingrākais no abiem.

IVC Group - 27/06/2024