



**Bendrosios
montavimo
rekomendacijos –
Matrix 70**

Laikymas ir transportavimas

Dėžės turi būti laikomos ir transportuojamos ant lygaus paviršiaus tvarkingose krūvose, kartonines dėžes visada laikykite paguldę ir niekada nedėkite jų vertikaliai / ant šono. Dėžių nelaikykite labai šaltoje (mažiau nei 2 °C), labai karštoje (daugiau nei 27 °C) arba drėgnoje vietoje.

Prieš montuojant

Apžiūra

Pasirūpinkite, kad gaminys būtų apžiūrėtas ir patikrintas, ar nėra pažeidimų, defektų arba pakitimų, prieš montuodami esant tinkamo apšvietimo sąlygoms. Patikrinkite, ar spalvos atitinka užsąskytąsias, yra reikiami kiekiai ir nėra matomų dėžių pažeidimų. Montuodami patikrinkite Matrix 70 plokštes, ar nėra matomų defektų. Nemontuokite jokių plokščių, kurios turi kokių nors trūkumų. Rekomenduojame kiekvienam įrengiamam plotui visada naudoti vienos gamybos partijos medžiagas, nes negalime garantuoti, kad skirtingų partijų atspalvis atitiks. Žinokite, kad tam tikras dizainas gali natūraliai skirtis. Taip pat rekomenduojame gaminį maišyti arba imti pakaitomis iš skirtingų dėžių.

Esant defektų, kurie pastebimi prieš montuojant, Moduleo® niekada nepriims atsakomybės už ardymo ir pakartotinio klojimo išlaidas. Montavimas reiškia gaminio priėmimą.

Tinkamumas

- Matrix 70 galima kloti ant betono, cementinio išlyginamojo sluoksnio, anhidrito (kalcio sulfato), medienos ir keraminių plytelių, kurios buvo tinkamai paruoštos (žr. „Grindų paruošimas“).
- Matrix 70 tinka visų tipų pakeliamosioms grindims pagal EN12825 reikalavimus. Kadangi šis standartas sukurtas atsižvelgiant į kiliminių plytelių montavimą, aprašyto lygumo gali nepakakti, kad būtų užtikrinta geriausia Matrix 70 estetika nenaudojant nuolatinių klijų. Padidinus pakeliamųjų grindų lygumą daugiau, nei nurodoma standarto reikalavimuose, estetiškai išvaizda dar labiau pagerės. Rekomenduojame surengti susitikimą prieš montuojant su visomis susijusiomis šalimis, kad būtų susitarta dėl leistinų nuokrypių.

- Matrix 70 galima naudoti su įprastinėmis grindų šildymo ir vėsinimo sistemomis, kuriose naudojamas vanduo. Žr. atskirų skyrių apie grindų šildymą. Po grindimis esančio sluoksnio paviršiaus temperatūra niekada neturi viršyti 27 °C.
- Matrix 70 tinka montuoti tik patalpose.
- Sezoninės temperatūros sąlygos: Matrix 70 daugiausia skirtos biuro patalpoms, kuriose kontroliuojama temperatūra. Esant bet kokioms sąlygoms, turi būti palaikoma ne mažesnė nei 15 °C ir ne didesnė nei 27 °C oro ir grindų dangos temperatūra. Venkite greito temperatūros padidėjimo daugiau nei 5 °C per 12 valandų.
- Vietose, kuriose tikėtini ypač dideli temperatūros svyravimai ir (arba) labai intensyvus naudojimas bei didelės apkrovos, Matrix 70 turi būti visiškai priklijuojamos Xtrafloor® HT klijais arba rekomenduojamais dispersiniais ar 2 komponentų epoksidiniais / poliuretano (PU) klijais. (žr. toliau)

Po grindimis esančio sluoksnio sudėtis, konstrukcija ir kokybė

Žinios apie po grindimis esančio sluoksnio arba pagrindo sudėtį ir konstrukciją suteikia vertingos informacijos, leidžiančios tinkamai patikrinti leistiną šio sluoksnio drėgmę, lygumą, gniuždomąjį ir tempiamąjį įtempį. Be to, ši informacija padeda išsiaiškinti, kokio gali prireikti grindų paruošimo, išlyginamojo mišinio ir galimo drėgmės barjero montavimo proceso metu. Jei kyla neaiškumų ar abejonų dėl po grindimis esančio sluoksnio kokybės arba sudėties, patikrinkite vietinius montavimo standartus ir (arba) kreipkitės patarimo į grindų paruošimo, išlyginamojo mišinio gamintoją / tiekėją.



Nacionaliniai reglamentai ir standartai

Vietos ir montavimo sąlygos būtinai turi atitikti susijusius nacionalinius reglamentus ir montavimo standartus.

Esant prieštaravimų tarp nacionalinio standarto ar reglamento ir gamintojo rekomendacijos, pirmenybė teikiama griežčiausiam iš jų.

Po grindimis esančio sluoksnio paruošimas

Po grindimis esančio sluoksnio nelygumai

Norint sumontuoti be rūpesčių, būtina gerai paruošti. Tai labai svarbu siekiant, kad Matrix 70 apdaila būtų nepriekaištinga. Matrix 70 išvaizda priklauso nuo pagrindo, ant kurio šis gaminys montuojamas, kokybės. Bet kokie po grindimis esančio sluoksnio nelygumai bus matomi per išklotas grindis, todėl prieš montuojant būtina tinkamai paruošti.

Po grindimis esantis sluoksnis turi būti kietas, tvirtas, plokščias, lygus, švarus ir sausas, taip pat be defektų ir tinkamas naudoti pagal paskirtį. Jei reikia, nugrindykite ir pašalinkite senus klijus ir palaidą išlyginamąjį mišinį. Įsitikinkite, kad po grindimis esančiame sluoksnyje nėra cheminių medžiagų ir jis nėra užterštas kitu būdu.

Dėl estetinių priežasčių rekomenduojama, kad grindų nelygumas būtų ne didesnis nei 2 mm matuojant 200 cm pločio atkarpoje.

Turi būti pasirinkta tinkama fanera / išlyginamasis mišinys, kad paklotų grindų paviršiuje nesimatytų nelygumų. Tačiau tinkamų medžiagų pasirinkimas, įskaitant fanerą, išlyginamuosius mišinius ir bet kokius papildomus gaminius, priklauso nuo patalpos naudojimo paskirties ir turi būti suderintas su paruošimo medžiagų tiekėju ir grindų dangos rangovu. Visos grindų paruošimo medžiagos turi būti naudojamos pagal gamintojo rekomendacijas ir nacionalinių standartų reikalavimus, taikomus elastingoms grindų dangoms.

Matrix 70 tinka visų tipų pakeliamosioms grindims pagal EN12825 reikalavimus. Kadangi šis standartas sukurtas atsižvelgiant į kiliminių plytelių montavimą, aprašyto lygumo gali nepakakti, kad būtų užtikrinta geriausia Matrix 70 estetika nenaudojant nuolatinių klijų. Padidinus pakeliamųjų grindų lygumą daugiau, nei nurodoma standarto reikalavimuose, estetinė išvaizda dar labiau pagerės.

Rekomenduojame surengti susitikimą prieš montuojant su visomis susijusiomis šalimis, kad būtų susitarta dėl leistinų nuokrypių, nes dizaino tipas ir apdaila turi įtakos estetikai. Daugeliu atvejų dizainas su spalviniais skirtumais, sunkesne struktūra ir ryškiais nuožulnumais bus palankiau vertinamas, kai po grindimis yra nelygūs sluoksniai, nei dizainas su vienodomis spalvomis, smulkia struktūra ir be nuožulnumų.

Po grindimis esančio sluoksnio drėgmės kiekis

- Po danga esančio pagrindo drėgmės kiekis turi atitikti tekstilinių grindų dangų montavimo vietinių arba nacionalinių standartų reikalavimus.
- Nešildomos betoninės grindys: mažiau nei 2.0CM% - 75% RH
- Betoninės grindys su pogrindinių šildymu: mažiau nei 1.8CM% - 75% RH
- Nešildomas anhidritinis (kalcio sulfato) pagrindas: mažiau nei 0.5CM%

- Šildomas anhidritinis (kalcio sulfato) pagrindas: mažiau nei 0.3CM%

Tiesioginį kontaktą su žeminiu turintys betoniniai ir akmeniniai po grindimis esantys sluoksniai turi turėti veiksmingą drėgmę sulaikančią plėvelę (angl. „Damp Proof Membrane“ – DPM), atitinkančią elastingų grindų dangų montavimo nacionalinių standartų reikalavimus. Vadovaukitės išsamiomis gamintojo instrukcijomis, kaip įrengti DPM padengtą paviršių ir naudoti išlyginamąjį mišinį. Gamintojų ir tiekėjų apžvalgą gali pateikti Moduleo®.



Svarbu

Prieš pradėdant montuoti grindis, montuotojas turi įvertinti po grindimis esantį sluoksnį bei montavimo sąlygas ir tai patvirtinti.

Aklimatizacija

Matrix 70 turi aklimatizuotis montavimo arba lygiavertėje patalpoje bent 24 valandas prieš montuojant arba tol, kol gaminys pasieks aplinkos temperatūrą: mažiausia temperatūra yra 18 °C, didžiausia 27 °C.

- Laikykite lentas arba plyteles sudėtas į tvarkingas krūvas, atokiau nuo šildymo, vėsinimo sistemų arba langų, per kuriuos patenka intensyvūs tiesioginiai saulės spinduliai. Tokiu būdu gaminys laipsniškai aklimatizuojasi.

Temperatūros sąlygos prieš montuojant

Matrix 70 turėtų būti montuojamos esant nuo 18 °C iki 27 °C patalpos temperatūrai ir aukštesnei nei 15 °C po grindimis esančio sluoksnio temperatūrai.

Montavimo pradžia

Temperatūros sąlygos montuojant ir sumontavus

24 valandas prieš montuojant ir montavimo metu turi būti palaikoma pastovi temperatūra, kuri svyruoja ne daugiau kaip 5 °C per dieną, ne žemesnė, nei reikalaujama, 18 °C patalpos temperatūra ir 15 °C po grindimis esančio sluoksnio temperatūra.

Grindų šildymas

Matrix 70 galima naudoti su įprastinėmis grindų šildymo sistemomis, kuriose naudojamas vanduo. (pagal standarto EN 1264 1–5 dalių reikalavimus). Laidinės elektrinės sistemos nerekomenduojamos, nebent sistema yra padengta mažiausiai 9 mm storio tinkamu išlyginamuoju mišiniu. Reikia vengti tiesioginio kontakto su laidinėmis elektrinėmis šildymo sistemomis. Paviršiaus temperatūra niekada neturi viršyti 27 °C. Jei kyla abejonų, pasikonsultuokite. Praėjus 72 valandoms po sumontavimo, grindų šildymas turi būti palaipsniui didinamas po 5 °C per dieną, kol bus pasiektos standartinės darbinės temperatūros sąlygos, kai didžiausia darbinė temperatūra – 27 °C. Informacijos apie sistemos tinkamumą ieškokite gamintojo instrukcijose.

Pastaba (toliau pateikta informacija taikoma tik montuojant ant „Xtrafloor“ lipnių laisvai klojamų paklotų). Gali būti tinkamos kai kurios infraraudonųjų spindulių šildymo plokštės, tačiau turi būti imamas atsargumo priemonių, nes naudojant kai kurias tokias sistemas šiluma gali padidėti labai staiga, o tai nerekomenduojama. Jokiomis aplinkybėmis paviršiaus temperatūra neturi viršyti 27 °C. Jei kyla abejonų, pasikonsultuokite.

Grindų vėsinimas

Matrix 70 taip pat galima montuoti ant grindų vėsinimo sistemų. Tačiau tiekiamo vėsinimo vandens temperatūra neturi būti sumažinta iki žemesnės nei rasos taško temperatūros. Po grindimis esančio sluoksnio temperatūrą visada palaikykite bent 3 laipsniais aukštesnę nei rasos taškas. Esant žemesnei temperatūrai nei rasos taškas, susidarys kondensatas, dėl to gali būti pažeisti klijai ir grindų danga.

Reikalingas išsiplėtimo tarpas

Matrix 70 daugiausia skirtos biuro patalpoms, kuriose kontroliuojama temperatūra. Esant bet kokioms sąlygoms, turi būti palaikoma ne mažesnė nei 15 °C ir ne didesnė nei 27 °C oro ir grindų dangos temperatūra. Venkite greito temperatūros padidėjimo daugiau nei 5 °C per 12 valandų. Esant tokioms statinėms aplinkos sąlygoms, Matrix 70 pakanka sumontuoti neįtempus prie sienos.

Vietose, kuriose tikėtini ypač dideli temperatūros svyravimai ir (arba) labai intensyvus naudojimas ir didelės apkrovos, Matrix 70 turi būti visiškai priklijuojamos Xtrafloor® HT klijais arba 2 komponentų epoksidiniais / poliuretano (PU) klijais. (žr. toliau) Tokiais atvejais išsiplėtimo tarpai taip pat nereikalingi.

Norėdami montuoti ant lipnių laisvai klojamų paklotų, žr. skyrių „Rekomenduojamas paklotas“.

Montavimo būdai

Matrix 70 paprastai galima montuoti toliau nurodytais būdais:

- Pusiau laisvai klojama ant Xtrafloor® klijų lipnumą reguliuojančios priemonės (pageidautinas variantas)
- Visiškai priklijuojama prie po grindimis esančio sluoksnio nuolatiniiais klijais

- Priklijuojama prie laisvai klojamo pakloto

-

Norėdami sužinoti apie alternatyvius montavimo būdus, neįtrauktus į šią apžvalgą, visada kreipkitės į Moduleo® dėl techninės konsultacijos.

Pusiau laisvai klojama ant Xtrafloor® klijų lipnumą reguliuojančios priemonės (neribojamas plotas m²)

Matrix 70 lentos arba plytelės klojamos neįtempiant ir nuolat priglaudžiamos viena prie kitos ir prie sienų / grindjuosčių. Visas plotas turi būti priklijuotas naudojant Xtrafloor® klijų lipnumą reguliuojančią priemonę.

Reikiamą kiekį klijų tolygiai paskleiskite ant po grindimis esančio sluoksnio ir leiskite klijams prilipti (trukmė neuždengus), kad klijai pasiektų pradinį sukibimo stiprumą. Daugiau informacijos rasite naudojamų klijų specifikacijose.

Klijų lipnumą reguliuojančios priemonės / antiadhezinių klijų naudojimo pranašumai:

Naudojant klijų lipnumą reguliuojančią priemonę / antiadhezinius klijus, sumažės Matrix 70 jautrumas judėjimui pakabintuose po grindimis esančiuose sluoksniuose ir suteikiamas didesnis atsparumas baldams su ratukais ar riedėjimo apkrovoms.

Lengva uždėti ir pašalinti

Greitai sumontuojama (taip pat ir apstatytose erdvėse)

Sutaupo laiko, mažesnės išlaidos

Prieinama iš karto

Lankstu: vis tiek galima lengvai pasiekti po grindimis esantį sluoksnį

Nesudėtinga remontuoti

Nuimama ir naudojama pakartotinai,

nepažeidžiant po grindimis esančio sluoksnio

Pastaba.

Nuėmus grindų dangos pagrindas gali likti lipnus.

Prieš vėl sumontuojant, grindų dangą reikia apsaugoti nuo užteršimo dulkelėmis ir šiukšlėmis.

Jei reikia, ant esamo sluoksnio galima užtepti

papildomą klijų lipnumą reguliuojančios priemonės / antiadhezinių klijų sluoksnį (to paties prekės ženklo ir tipo).

Visiškai priklijuojama rekomenduojamais Xtrafloor® arba 2 komponentų epoksidiniais / poliuretano (PU) klėjais (neribojamas plotas m²)

Matrix 70 lentos arba plytelės klojamos neįtempiant ir nuolat priglaudžiamos viena prie kitos ir prie sienų / grindjuosčių.

Visas plotas turi būti priklijuojamas rekomenduojamais klėjais, laikantis gamintojų rekomendacijų. Tvirtinant klėjais, sumažės Matrix 70 jautrumas judėjimui po grindimis esančiuose pakabinuose sluoksniuose, kur vyksta temperatūros ir drėgmės svyravimai, ir suteikiamas didesnis atsparumas esant baldams su ratukais ar riedėjimo apkrovoms.

Nuolatinių klijų naudojimo pranašumai

Dispersiniai klėjai. Tinka bet kokiam paviršiui, intensyviai naudojimui ir zonoms, kuriose yra tam tikri temperatūros svyravimai. Idealiai tinka derinti su kitomis (mažiau svarbiomis) zonomis, kur sumontuota ant klijų lipnumą reguliuojančios medžiagos / antiadhezinių klijų.

2 komponentų klėjai. Tinka periodiškai sušlampančioms vietoms (jėjimams) ir zonoms, kuriose yra dideli temperatūros svyravimai, pvz., oranžerijose, kuriose nekontroliuojama temperatūra, priešais didelius stiklinius langus.

Rekomenduojami klėjai

Primygtinai rekomenduojame naudoti tinkamus Xtrafloor® klėjus. Jūsų šalyje kitus klėjus gali patvirtinti jų gamintojas, tačiau jiems netaikoma Moduleo® garantija. Rekomenduojami klėjai gali skirtis priklausomai nuo šalies ar žemyno dėl klijų sudėties, vietinių klimato sąlygų ir nacionalinių montavimo reglamentų / standartų reikalavimų.

Dėl bet kokių išskirtinių sąlygų, kai reikia pasirinkti specifinius klėjus, susisiekite su Moduleo® techninės priežiūros komanda.

Rekomenduojamas paklotas

Nors Matrix 70 įprastai klojamos ant klijų lipnumą reguliuojančios priemonės arba klijuojamos tiesiai prie po grindimis esančio sluoksnio, galima apsvarstyti galimybę jas montuoti ir ant pakloto. Xtrafloor® turi paklotą, skirtą laisvai kloti ir (arba) akustinėms savybėms pagerinti. Visada naudokite tokį paklotą, kuris buvo Moduleo® išbandytas ir patvirtintas naudoti su grindų danga. Moduleo® neprisiima jokios atsakomybės, jei naudojami nepatvirtinti deriniai.

Xtrafloor® „Flex Pro“: didelio atsparumo

- Pagerinta garso izoliacija ($\Delta L_w=15$ dB, naudojant 5 mm Moduleo®)
- Nuimama plėvelė ir prispaudžiama lipni plėvelė, kad būtų galima greitai ir lengvai sumontuoti.
- Tinka šildymui ir vėsinimui po grindimis įrengti
- Užtikrina puikų matmenų stabilumą
- Tinka kėdėms su ratukais ir riedėjimo apkrovoms (iki 250 kg)

Naudojant Xtrafloor® „Flex Pro“, galima pašalinti nedidelius nelygumus iki 5 mm pločio. Tai leidžia montuoti ant esamų grindų dangų, pvz., linoleumo, kompaktinės PVC dangos grindų ir medinių grindų lentų arba keraminių plytelių (neperžengiant sandūrų), po grindimis esančio sluoksnio nelygumams ribotai arba visiškai neprisišviečiant.

Xtrafloor® „Flex Pro“ reikia montuoti ant grindų, kurių mažiausia paviršiaus temperatūra montuojant yra 18 °C. Šias sąlygas labai svarbu stebėti ir registruoti per visą montavimo laikotarpį. Išsaugokite įrašus kaip montavimo sąlygų įrodymą.

Matrix 70, montuojamos ant Xtrafloor® „Flex Pro“, yra plūdriosios grindys. Esant stabilioms temperatūros sąlygoms, pakanka sumontuoti neįtempiant (=nuo 1 iki 2 mm išsiplėtimo tarpas patalpos / ploto perimetre). Išmaniųjų sprendimų, kaip uždengti išsiplėtimo tarpą, žr. skyriuje „Grindų apdaila“.



Laisvai klojamo pakloto patiesimas

Paklokite lakštus suglaustais kraštais, 90° kampu naujos grindų dangos klojimo krypties atžvilgiu. Xtrafloor® paklotai turi būti klojami atspausdinta puse į viršų (jei taikoma). Nereikia tvirtinti vieno lakšto prie kito. Dabar pradėkite kloti naujas grindis laikydamiesi tvirtinimo instrukcijų. Nenaudokite klijų prieš tai nepasitarę su Moduleo® techninės priežiūros tarnyba.

Garantija: naudojant tinkamą Xtrafloor® paklotą taikoma mūsų garantija. Kiti paklotai nerekomenduojami arba jiems nesuteikiama garantija.

Montavimas ant Xtrafloor® „Flexlok“ lipniųjų juostelių

Matrix 70 lentos arba plytelės klojamos neįtempiant ir nuolat priglaudžiamos viena prie kitos ir prie sienų / grindjuosčių. Padėkite bent vieną juostelę po kiekvienu kampu, kad lentos arba plytelės būtų pritvirtintos viena prie kitos priešingoje pusėje. Gausite tarpusavyje sujungtas plūdriąsias grindis.

Pranašumai

- Lengva uždėti ir pašalinti
Greitai sumontuojama (taip pat ir apstatytose erdvėse)
Sutaupo laiko, mažesnės išlaidos
Lankstu: tebėra lengvai pasiekiamas po grindimis esantis sluoksnis
Nesudėtinga remontuoti
Nuimama ir naudojama pakartotinai, nepažeidžiant po grindimis esančio sluoksnio

Veiksmai montuojant

Rekomenduojami įrankiai

- Matavimo juosta
- Pieštukas
- Mūrininko virvė / lazerinis nivelyras, kad būtų montuojama tiesiai
- (Acc) klijų lipnumą reguliuojanti priemonė arba klijai ir tinkamas aplikatorius: dažymo volelis klijų lipnumą reguliuojančiai priemonei ir mentelė klijams (nereikalingi, kai paklotas lipnus)
- Xtrafloor® „Flexlok“ juostelės pagal poreikį
- Drėgna šluostė klijų likučiams pašalinti (nereikalinga, kai paklotas lipnus)
- Kampainis
- Kanceliarinis peiliukas
- Mažiausiai 50 kg volas arba rankinis volelis mažiems plotams, nepasiekiamiems dideliu volu (reikalingas tik naudojant klijuojamas medžiagas)



Bendra informacija

Nustatykite montavimo būdą, vadovaudamiesi pirmiau pateikiamu skyriumi „Montavimo būdai“.

1 veiksmas. Nustatykite Moduleo® grindų dangos montavimo kryptį. Apskaičiuokite, kur bus lentų arba plytelių pertvara atsižvelgiant į patalpos / ploto plotą ir pažymėkite ją ant grindų mūrinio virve / lazeriniu nivelyru 100 % tiesia linija, paprastai lygiagrečiai ilgiausiai tiesiai sienai.

Jei naudojate priklijuojamas medžiagas, pereikite prie 2 veiksmo. Montavimas naudojant Xtrafloor® laisvai klojamą paklotą aprašomas pirmiau pateiktame skyriuje „Laisvai klojamo pakloto patiesimas“. Montavimas naudojant Xtrafloor® „Flexlok“ lipnias juosteles aprašomas pirmiau pateiktame skyriuje „Montavimo būdai“.

2 veiksmas. Nupieškite antrą liniją, kad pažymėtumėte dalį (pavyzdžiui, 5 eilių pločio), klijuojamą tinkamo tipo Xtrafloor® klijais (nebent naudojate Xtrafloor® klijų lipnumą reguliuojančią priemonę, kai vienu veiksmu galima užtepti visą patalpą). Prieš naudodami Xtrafloor® klijus, perskaitykite instrukcijas.

3 veiksmas. Reikiamą kiekį klijų tolygiai paskleiskite ant po grindimis esančio sluoksnio ir leiskite klijams prilipti (trukmė neuždengus), kad klijai pasiektų pradinį sukibimo stiprumą. Daugiau informacijos rasite naudojamų klijų specifikacijose.

4 veiksmas. Klokite lentas arba plyteles pagrindo rodyklių kryptimi ant prilipusių klijų. Klodami antrą / kitą eilę, paimkite naują plokštę ir nuspręskite, kokio dydžio turi būti pirmas gabalas (arba naudokite vieną iš likusių paklojus ankstesnes eiles). Siekiant, kad atrodytų patraukliai ir natūraliai, nepatariame naudoti nuo 1 eilės likusio gabalo kaip pirmo kitos eilės gabalo; montuokite atsitiktiniais tarpais. Priešingu atveju sukuriamas vadinamasis „laiptų efektas“.

Neįtempdami nupjaukite lentas arba plyteles prie sienos arba grindjuostės.

Netepkite klijų ant didesnio ploto, nei galima apdoroti per veikimo laiką (nebent naudojate klijų lipnumą reguliuojančią priemonę, kai vienu veiksmu galima užtepti visą patalpą).

5 veiksmas. Norėdami užtikrinti visišką sukibimą su klijais / klijų lipnumą reguliuojančia priemone, kiekvieną lentą ar plytelę nedelsdami prispauskite šlifavimo bloku arba rankiniu voleliu.

6 veiksmas. Klijų perteklių nuvalykite drėgna šluoste.

7 veiksmas. Naudodami visiško kontakto klijus: Nedelsdami prispauskite kiekvieną dalį (mažiausiai) 50 kg grindų klojimo volu. Per klijų veikimo laiką ridenkite kelis kartus skirtingomis kryptimis.

Kartokite 2–7 veiksmus, kol baigsite montuoti.

Grindų apdaila

Xtrafloor® siūlo daugybę išmaniųjų grindų klojimo sprendimų, atitinkančių jūsų apdailos poreikius. Pasiūlyme unikalus funkcionalumas derinamas su stiliumi: patikimas sprendimas, visada užtikrinantis sklandų perėjimą.

Kaip montuoti grindis prie sienos

Xtrafloor® dažomos grindjuostės: pasirenkamas stilius

- Unikali vandeniui atspari medžiaga
- Derinkite iš anksto gruntuotų grindjuosčių spalvą su sienomis
- Naudokite mūsų siūlomas renovuojant naudojamas grindjuostas esamoms grindjuostėms padengti



Xtrafloor® galinis profilis

- Elegantiškas aliuminio profilis ant tvirto aliuminio pagrindo minimalistiniam dizainui sukurti, suteikiant puošnią ir šiuolaikišką išvaizdą



Kaip uždengti išsiplėtimo tarpus (jei taikoma)

Xtrafloor® T profilis

- Elegantiškas aliuminio profilis ant tvirto aliuminio pagrindo minimalistiniam dizainui sukurti, suteikiant puošnią ir šiuolaikišką išvaizdą
- Patvarus ir paprastas sprendimas norint uždengti tarpą tarp 2 gretimų grindų sluoksnių tame pačiame lygyje



Kaip sujungti grindis su aukščiau ar žemiau esančiais grindų paviršiais

Xtrafloor® adapterio profilis

- Elegantiškas aliuminio profilis ant tvirto aliuminio pagrindo minimalistiniam dizainui sukurti, suteikiant puošnią ir šiuolaikišką išvaizdą
- Sujungia grindis su žemiau esančiais grindų paviršiais, kai aukščio skirtumas neviršija 6 mm
- Taip pat tinka įrengiant perėjimą tarp 2 skirtingų grindų dangų tipų (pvz., kilimo)



Konkrečios Xtrafloor® montavimo instrukcijos pateikiamos svetainėje www.moduleo.com

Jūsų grindų priežiūra

Tinkamos priežiūros procedūros padės išsaugoti išvaizdą ir pailgins Matrix 70 grindų tarnavimo laiką. Priežiūros dažnumas priklausys nuo naudojimo intensyvumo ir pobūdžio, užterštumo, grindų spalvos ir tipo.

Toliau pateiksime trumpą 5 pagrindinių veiksmingos priežiūros punktų santrauką.

Išsamias priežiūros instrukcijas ir rekomenduojamus gaminius rasite www.moduleo.com.

1. Prevencinės priemonės

- Neleisti nešvarumams patekti ant grindų yra lengviau ir pigiau nei juos nuvalyti.
- Naudojant tinkamą valomąją medžiagą prie įėjimo, pašalinami dideli sauso purvo kiekiai, taip pat sugerama vandens ar riebalų pagrindu susidariusi drėgmė.



- Vykdamt prevenciją taip pat reikia tinkamai išsirinkti grindų dangą ir dizainą / spalvą tinkamam plotui, pvz., vengti per tamsių ar per šviesių spalvų intensyvaus vaikščiojimo vietose prie įėjimo į komercinį pastatą.

- Apsaugokite nuo subraižymo baldų kojomis, naudodami plačius, laisvai judančius ratukus, slydiklius, volelius ar padukus, pvz., www.scratchnomore.nl. PASTABA. Ant apsauginių veltinių padukų gali susikaupti purvo ir smėlio, dėl kurių vėliau atsiras grindų dangos įbrėžimų ar pažeidimų.



- Po sunkiais daiktais ar prietaisais padėkite baldų dangtelius ar kitas apsaugos priemones, kad išvengtumėte įdubimų.
- Grindų dangos mechaniniams pažeidimams, atsiradusiems dėl per didelės apkrovos ar baldų / daiktų stūmimo, bei nepašalinamoms dėl gumos / latekso atsiradusioms dėmėms gaminio garantija netaikoma.

2. Dulkių siurbimas

Reguliarus dulkių siurbimas yra svarbiausia sėkmingos priežiūros programos dalis, siekiant pašalinti visą smėlį, šiukšles ir kitas kietas daleles. Dulkių siurbimas yra daug veiksmingesnis būdas tokio tipo nešvarumams pašalinti nei valymas drėgna šluota, kai nešvarumai paprastai perkeliama iš vienos vietos į kitą, o ne pašalinami.



3. Išsiliejusių skysčių ir dėmių valymas

Išsilieję skysčiai ir dėmės yra neišvengiami, tačiau juos galima pašalinti. Greitai nuvalykite išsiliejusį skystį, kad neliktų nepašalinamų dėmių. Pirmiausia kiek įmanoma nuvalykite išsiliejusį skystį sausa šluoste / virtuviniu rankšluosčiu, paskui valykite vandeniu. Valiklius / valymo priemones naudokite tik tada, kai pirmiau minėtų veiksmų nepakanka išsiliejusiam skysčiui / dėmei nuvalyti. Naudokite neutralaus pH valiklius, pvz., iš www.james.eu gaminių asortimento.



4. Periodinis plovimas

- Apžiūrėkite ir įvertinkite grindų išvaizdą. Atsižvelgiant į metų laiką, gali keistis priežiūros reikalavimai.
- Išsiurbkite, kad pašalintumėte visą smėlį, šiukšles ir kitas kietas daleles.

- Nesudėtingo valymo atveju gali pakakti nuvalyti drėgna šluota. Nenaudokite valymo priemonių, kai jų nereikia.



Sudėtingesniame valyme atlikti, pvz., norint pašalinti aliejų / riebalus / paviršiaus purvą virtuvėje / priekambaryje, gali prireikti valyti šlapia šluota naudojant valiklį, pvz., www.james.eu gaminius. Tokiu atveju visada naudokite vadinamąjį „dviejų kibirų“ būdą, kai vienas kibiras pripildomas vandens su valikliu, o kitas – švaraus nuplauti skirto vandens.



- Dažnai daroma klaida, kai naudojama per daug valiklio, dėl kurio ant paviršiaus vėliau susidaro plėvelė. Tokiu atveju kelis kartus išplaukite grindis nenaudodami valiklio, kad pašalintumėte muilo / valiklio perteklių. Taip atkursite standartinę būklę. Valymo priemonės būtinai reikia atskiesti pagal gamintojų rekomendacijas.

- Didesnėms (komercinėms) patalpoms galima naudoti profesionalią valymo mašiną su besisukančiais šepčiais ir vakuuminio siurbimo funkcija.



5. Kruopštus valymas

- Grindų dangą rekomenduojama plauti periodiškai, o ne retai ir kruopščiai. Tačiau metų laikas gali turėti įtakos būtino valymo dažnumui.
- Siurbdami nuo paviršiaus pašalinkite dulkes ir smėlį.



Pašalinę dulkes ir šiukšles, užpurškite ant valomo ploto neutralaus pH valiklio tirpalo (arba, atsižvelgdami į užterštumo lygį, mažos koncentracijos šarminio valiklio), būtinai atskiesto pagal gamintojo nurodymus. Palaukite, kol valiklis sureaguos ir atlaisvins nešvarumus. Gali prireikti šiek tiek patrinti minkštu šepčiu.



Nuvalykite tirpalą švaria mikropluošto šluoste, tolygiai ir nuolat šluodami iš vienos pusės į kitą. Kai šluotos šluostė prisisunks, ji paliks pėdsakų ir dryžių ant grindų. Dabar purviną šluotos šluostę reikia nuimti, išgręžti, įdėti į tinkamą maišelį ir pritvirtinti švarią šluotos šluostę. Šiuos veiksmus reikia kartoti tol, kol visas grindų plotas bus visiškai švarus ir be dryžių. Nejudinkite purvino vandens iš vienos vietos į kitą, gali prireikti valymo išsiurbiant.



- Paskui purvinas šluotų šluostes reikia išskalbti mašinoje ir išdžiovinti, kad jas būtų galima naudoti pakartotinai.
- Esant dideliems užterštumams ir įsiskverbusiems nešvarumams, prieš valant šluota gali prireikti grindų plovimo mašinos su vakuuminio išsiurbimo naudojant vandenį funkcija. „Numatic International“ siūlo daugybę tam tinkamų mašinų. Daugiau patarimų gausite tiesiogiai iš gamintojo, platintojų arba specializuotų grindų priežiūros įmonių.

Svarbi garantijos dalis:

- Beveik visų grindų dangų spalva laikui bėgant pakis dėl UV spindulių poveikio. Užkirskite tam kelią, užtraukdami užuolaidas ar žaliuzes, kai saulė šviečia itin ryškiai. PVC taip pat turi tendenciją gelsti tamsoje. Dėl šių veiksnių uždengtų vietų (po baldais, po nuolat uždarytomis durimis ir pan.) spalva gali skirtis, palyginti su neuždengtomis vietomis. Tai būdinga visoms PVC grindų dangoms ir mūsų garantijos sąlygos šiuo atveju netaikomos.
- Venkite guminių arba latekso pagrindo kilimėlių, nes gali likti dėmių. Negalima naudoti guminių ir iš latekso pagamintų ratukų arba apsauginių dangtelių po baldais (rekomenduojame naudoti W tipo ratukus pagal EN 12529).
- Sumontavus laisvo klojimo būdu, vinilinės grindų dangos pažeidimai dėl per didelės apkrovos, riedėjimo apkrovų ar stūmimo į mūsų garantijos sąlygas neįtraukiami.
- Neleiskite, kad cigaretės, degtukai ir kiti labai karšti daiktai patektų ant grindų, nes jos bus nepataisomai sugadintos.
- Svarbu! Valyti arba prižiūrėti galima tik tada, kai grindys tinkamai sumontuotos ir nėra matomų trūkumų.
- Dėl visų garantijos sąlygų kreipkitės į savo atstovą / tiekėją.
- Šis dokumentas buvo išleistas (žr. šio dokumento pabaigą) ir pakeičia visas ankstesnes versijas, be to, jis nedelsiant bus pakeistas, kai tik bus paskelbta nauja versija. Aktuali versija visada pateikiama www.moduleo.com. Pradinei versijai anglų kalba visada teikiama pirmenybė.
- Esant prieštaravimų tarp šių montavimo instrukcijų ir vietinių techninių standartų / teisės aktų, pirmenybė teikiama griežčiausiam iš jų.

IVC Group - 07/12/2023

