

ÁLTALÁNOS ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ – MOZAIKCSEMPE



COMMERCIAL

CARPET TILES

Tárolás és szállítás

A(z) IVC Carpet Tiles csomagolása az adott terméktől függ. A helyes csomagolási információkat illetően tekintse meg az adott márka weboldalon található műszaki információkat. Minden dobozon szerepelnek a csomagolási információk: a darabszám, a lap mérete és a tartalom. Ne tárolja és szállítsa a(z) IVC Carpet Tiles-t sík felületen. Ne tárolja a dobozokat hideg (2 °C alatti), meleg (28 °C feletti) vagy párás helyen. A raklapok kizárólag a szállítás során rakhatók egymásra, a tárolás során nem.

Lerakás előtt

Szemrevételezéses ellenőrzés

Lerakás előtt megfelelő fényviszonyok mellett ellenőrizze, hogy a termék sértetlen és hibáktól mentes-e. Ha a mozaikcsempén bármilyen sérülés látható, ne rakja le. A lerakás előtt is látható sérülések esetén a(z) IVC Commercial nem vállal felelősséget a felszedés és az ismételt lerakás költségeiért. A lerakással automatikusan elfogadja ezeket a feltételeket.

Minden dobozon fel van tüntetve a minőség, a szín és a festék tételszáma (lásd az alábbi példát). A lerakási irány, a festék tételszáma és a szín minden egyes mozaikcsempe hátulján fel van tüntetve. Ellenőrizze, hogy ezek az információk megegyeznek-e azzal, amit rendelt, a mennyiség megfelelő-e, és hogy a dobozokon nincs-e látható sérülés. Javasoljuk, hogy egy-egy adott munkánál mindig egy festéktételből származó anyagokat használjon, mivel az eltérő festéktételek esetén nem tudjuk garantálni a teljesen egyforma színárnyalatot.

Alkalmasság

- A IVC Carpet Tiles beépítéshez az aljzatnak keménynek, laposnak, simának, tisztának és száraznak, valamint hibamentesnek és a célnak megfelelőnek kell lennie.
- IVC Carpet Tiles minden típusú dupla padlóburkolathoz alkalmasak az EN12825 szerint
- IVC Carpet Tiles csak beltéri telepítésre alkalmasak.
- Szezonális környezeti feltételek: IVC Carpet Tiles főként szabályozott hőmérsékletű irodahelyiségekbe való. Minden körülmények között tartsa a levegő és a padlóburkolat hőmérsékletét 15°C és 28°C között. A környezeti levegő relatív páratartalmát mindig 40% és 75% (ideális esetben 65%) között kell tartani. Kerülje a 12 óránkénti 5°C-nál nagyobb gyors hőmérséklet-emelkedést.

A padlóalap összetétele, szerkezete és minősége

A padlóalap vagy az alap összetételének és szerkezetének ismerete értékes információval szolgál, amely alapján meghatározható a padlóalap számára megfelelő páratartalom, dőlésszög, valamint nyomó- és húzószilárdság. Ezenkívül ebből kiderül, hogy milyen fajta padló-előkészítési műveletekre és szintező- vagy simítóanyagra van szükség, valamint hogy milyen nedvességhatároló anyagra lehet szükség a lerakási művelet során. Ha a padlóalap minősége vagy összetétele nem állapítható meg egyértelműen, tekintse meg a helyi építési szabványokat, illetve kérje a padló-előkészítő vagy szintezőanyag gyártójának vagy beszállítójának a segítségét.

Nemzeti előírások és szabványok

- Az építési területnek és a lerakási körülményeknek minden esetben meg kell felelniük a vonatkozó nemzeti előírásoknak és szabványoknak.
- Amennyiben a nemzeti szabvány vagy előírás ütközik a gyártó ajánlásaival, a szigorúbb feltételeket kell figyelembe venni.

A padlóalap előkészítése

A padlóalap egyenetlenségei

A problémamentes lerakáshoz elengedhetetlen a megfelelő előkészület. A(z) IVC Carpet Tiles megjelenése csak annyira lehet jó, amennyire ezt az alap minősége megengedi. A padlóalapok előkészítését a nemzeti és európai szabványok szerint kell elvégezni.

A padlóalapnak keménynek, síknak, simának, tisztának és száraznak kell lennie, valamint nem tartalmazhat hibákat és alkalmasnak kell lennie az adott célra. Szükség esetén kaparja le a régi ragasztót és távolítsa el a fugát. Gondoskodjon róla, hogy a padlóalap sík legyen és mentes legyen a vegyi anyagoktól és az egyéb szennyeződésektől.

A fa tartószerkezeteknek hibátlan szerkezetűnek, síknak, száraznak és megfelelően rögzítettnek kell lenniük. Az egyenetlen felületeket 6 mm vastag furnér alkalmazásával kell szintbe hozni, amely a felvitt ragasztó felszívódásának az elkerülése érdekében szigetelést igényelhet.

A padlóalap nedvességtartalma

- Az aljzat nedvességtartalmának megfelelőnek kell lennie a helyi vagy nemzeti textil padlóburkolatok szereléséhez való szabványoknak.
- Fűtetlen cementes esztrich, kevesebb, mint 2,0 cm% - 75% relatív páratartalom
- Padlófűtéses cementkötésű esztrich kevesebb, mint 1,8 cm% - 75% relatív páratartalom
- 0,5 CM%-nél kisebb fűtetlen anhidrit (kalcium-szulfát) esztrich
- Padlófűtéses anhidrit (kalcium-szulfát) kevesebb, mint 0,3 CM%

Közvetlen földkapcsolatos beton vagy kő padlóalap esetén gondoskodni kell megfelelő hatékonyságú vízzáró fóliáról (DPM) a textil padlóburkolatokra vonatkozó nemzeti szabványoknak megfelelően. A felületen alkalmazott DPM lehelyezésével és a szintezőanyag használatával kapcsolatban járjon el a gyártó részletes utasításai szerint. Az ajánlott gyártók és beszállítók listáját kérje a(z) IVC Commercial vállalatától.

A felületen alkalmazott DPM hatékonysága nagyban függ a termék típusától, az alkalmazás módjától és a helyszíni körülményektől. A kivitelező felelőssége, hogy kikérje, majd kövesse a DPM gyártójának ajánlásait.

Fontos

A padló lerakását csak az után kezdje el, hogy a kivitelező felmérte és jóváhagyta a padlóalapot és a lerakás körülményeit.

Akklimatizáció

IVC Carpet Tiles a telepítés előtt legalább 24 órával akklimatizálnia kell a telepítési területen. A (módszer) elhelyezésére szolgáló térben legalább 15 °C és legfeljebb 28 °C környezeti hőmérsékletnek, valamint legalább 40% os, és 75% alatti (ideális esetben 65% alatti) relatív páratartalomnak kell lennie. %).

A deszkákat vagy burkolólapokat egyenes rakásban, hőforrástól, hidegtől, ablaktól távol és közvetlen napfénytől védett helyen tárolja. Erre a fokozatos akklimatizáció elérése érdekében van szükség.

A lerakás megkezdése

Hőmérsékleti feltételek a lerakás közben és után

A lerakás előtt, közben és után figyelembe kell venni az akklimatizációs feltételeket, hogy a ragasztó teljesen megszáradjon, ami akár 72 órát is igénybe vehet. A szubsztrát hőmérséklete nem lehet alacsonyabb 10 °C-nál, és legalább 3 °C-kal a környezeti levegő harmatponti hőmérséklete fölött kell lennie.

Padlófűtés

A(z) IVC Carpet Tiles hagyományos, vizes padlófűtő/-hűtő rendszerek mellett használható (az EN 1264 szabvány 1-5. része szerint). Vezetékes elektromos rendszerek használata nem ajánlott, kivéve, ha azok legalább 9 mm-es, a célnak megfelelő szinterzőanyaggal vannak bevonva. Az elektromos fűtőrendszerekkel való közvetlen kapcsolatot kerülni kell. A felületi hőmérséklet nem haladhatja meg a 27 °C-ot. Ha nem biztos a dolgában, kérjen tanácsot. A padlófűtést 72 órával a padló lerakását követően kell üzembe helyezni, de fokozatosan, naponta 5 °C-kal növelve a hőmérsékletet a normál üzemi hőmérséklet eléréséig; a maximális üzemi hőmérséklet 27 °C lehet. A rendszer alkalmasságát illetően tekintse meg a gyártó utasításait.

Padlóhűtés

A(z) IVC Carpet Tiles padlóhűtő rendszer fölé is lerakható. Ügyelni kell azonban, hogy a hűtővíz hőmérséklete ne csökkenjen a harmatponti hőmérséklet alá. A padlóalap hőmérsékletének mindig legalább 3 fokkal a harmatpont felett kell lennie. Harmatpont alatti hőmérséklet esetén páralecsapódás képződik, ami kárt tehet a ragasztásban és a padlóburkolatban.

Lerakási módszerek

A(z) IVC Carpet Tiles elsősorban az alábbi módszerekkel rakható le:

- Lazán ragadós/leválasztó ragasztóra fektetve (előnyös opció)
- Teljesen laza lerakás Xtrafloor® flexlok ragasztófülekkel a panelek egymáshoz rögzítéséhez.)
- Tartós ragasztóval teljesen az aljathoz tapad
- Megjegyzés: IVC Commercial IVC Carpet Tiles nem alkalmas a lépcsőn történő felszerelésre

Az ezektől eltérő lerakási módszerek esetén minden esetben kérjen szaktanácsot a(z) IVC Commercial vállalatától.

Félig laza lerakás Xtrafloor® a csúszásgátló anyagra (korlátlan m²)

A(z) IVC Carpet Tiles elemeket vagy a deszkákat megfelelően szorosan egymáshoz kell illeszteni. Ügyelni kell rá, hogy az illesztés ne legyen túl laza, mert később ez rések megjelenéséhez vezet. Ugyanakkor túl szoros se legyen az illesztés, mert a(z) IVC Carpet Tiles megnyomódik, és a szélek eldeformálódnak. A teljes felületet le kell kezelni az ajánlott csúszásmentes anyaggal, a gyártó ajánlásait betartva.

A csúszásmentes folyadék/eltávolítható ragasztó használatának előnyei:

- Csúszásmentes anyag/eltávolítható ragasztó használata esetén a(z) IVC Carpet Tiles kevésbé lesz érzékeny az elmozdulásra a felfüggesztett padlólapokon, és nagyobb ellenállást biztosít a guruló bútorokkal és a görgőkön mozgatott rakományokkal szemben.
Egyszerűen felvihető és eltávolítható
Gyorsan felvihető (használatban lévő környezetben is)
Idő- és költségtakarékos
Azonnali hozzáférést biztosít
Rugalmas: továbbra is egyszerű hozzáférést biztosít a padlóalaphoz
Egyszerűen javítható
Eltávolítható és újra felhasználható, nem tesz kárt a padlóalaphoz

Megjegyzés:

Eltávolítás után a padló hátlapja ragacsos maradhat.

Visszahelyezés előtt gondoskodjon a padlóburkolat por- és

törmelékmentesítéséről. Szükség esetén egy újabb réteg csúszásmentes folyadék/eltávolítható ragasztó (azonos márkájú és típusú) vihető fel az előző rétegre.

Laza lerakás Xtrafloor® Flexlok fülekre (korlátozott m²)

Lebegő padlót hoz létre, amely összekapcsolódik. Helyezzen legalább egy fület minden sarok alá úgy, hogy a deszkák vagy csempék egymáshoz rögzítve legyenek a hátoldalon. A IVC Carpet Tiles megfelelő szilárdsággal kell egymáshoz tapasztani. Nem túl laza, mert lehetővé teszi a rések megjelenését. Sem túl szorosan, mert a IVC Carpet Tiles szélei összenyomódnak, ami a szélek meghajlását és torzulását okozza.

Bizonyos körülmények között Xtrafloor® laza ragasztószalag (speciálisan kétoldalas) használata a kerület mentén hasznos lehet a telepítés helyén való rögzítésében.

A(z) Xtrafloor® Flexlok fülek használatának előnyei

- Egyszerűen felvihető és eltávolítható
Gyorsan felvihető (használatban lévő környezetben is)
Idő- és költségtakarékos
Azonnali hozzáférést biztosít
Rugalmas: továbbra is egyszerű hozzáférést biztosít a padlóalaphoz
Egyszerűen javítható
Eltávolítható és újra felhasználható, nem tesz kárt a padlóalaphoz



Teljes leragasztás az ajánlott disperziós ragasztóval (elengedhetetlen az NXT hátlap esetén)

A(z) IVC Carpet Tiles deszkákat vagy burkolólapokat feszülésmentesen rakják le, és folytonosan egymáshoz tolják a fal/lábazat mellé.

A teljes felületet le kell kezelni az ajánlott ragasztóval, amely során szem előtt kell tartani a gyártó ajánlásait.

Ajánlott ragasztók

Ragasztók ugyan rendelkezhetnek a gyártó jóváhagyásával az adott országra vonatkozóan, ám ezekre a(z) IVC Commercial nem vállal garanciát. A ragasztóajánlások országonként vagy kontinensenként eltérőek lehetnek az eltérő ragasztóösszetétel, a helyi klímafeltételek vagy a lerakásra vonatkozó nemzeti előírások vagy szabványok miatt.

Rendkívüli feltételek, illetve NXT vagy Ecoflex Echo hátlap alkalmazása esetén (amelyek speciális ragasztót igényelnek), vegye fel a kapcsolatot a(z) IVC Commercial műszaki ügyfélszolgálatával.

A lerakás részletes útmutatása

Ajánlott szerszámok

- Mérőszalag
- Ceruza
- Kréta/lézeres szintező annak biztosítása érdekében, hogy a lerakás végig egyenes legyen
- Csúszásmentes anyag vagy ragasztó és a célnak megfelelő felvivőeszköz: festőhenger a csúszásmentes anyag/spatula a ragasztó esetén (Xtrafloor® Flexlok fülek esetén nem szükséges)
- Xtrafloor® Flexlok fülek (szükség esetén)
- Nedves rongy a ragasztómaradék eltávolításához (Xtrafloor® Flexlok fülek esetén nem szükséges)
- Sniccer
- Szőnyegsimító
- Csak NXT hátlap esetén: minimum 50 kg-os henger




Általános

A leggyakrabban használt és legegyszerűbb módszer az, hogy a terület leghosszabb részén húz egy 100%-ig egyenes vonalat, majd onnan halad balra és jobbra. Határozza meg a(z) IVC Carpet Tiles lerakásának irányát. Mérje le pontosan a terület szélességét, majd arányosan számolja ki az első és utolsó sor eloszlását. Ezután egy egyenes élű vonalzó és egy ceruza vagy kréta segítségével jelölje meg a kezdővonalat a padlón. Az első sort ezen vonal mentén kell lerakni.

Soha ne vágjon szőnyeget a szőnyegen, mivel így átvághatja az alsóbb rétegeket is.

- A(z) IVC Carpet Tiles az adott terméktől függően különböző mintázatokban is lerakható. A lerakás megkezdése előtt tekintse meg a műszaki jellemzőket, illetve a csomagoláson feltüntetett utasításokat. A szőnyeg alsó részén lévő nyilak határozzák meg a lerakási irányt. A nyilak mellett egyéb információk is találhatóak az alsó részen (festési tétel, szín stb.). A leggyakoribb lerakási mintázat az alábbi:



Monolithic



Monolithic



Monolithic Stepping



Half-Lap



Quarter Turn




Brick Ashlar




Brick Ashlar



Vertical Ashlar



Random



Herringbone



Multi-Directional

A padló karbantartása

A megfelelő karbantartási eljárásokkal megőrizhető a(z) IVC Carpet Tiles padló megjelenése és meghosszabbítható az élettartama. A karbantartás gyakorisága függ az igénybevétel nagyságától és jellegétől, a szennyezettség mértékétől, valamint a padló színétől és típusától.

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a hatékony karbantartás 5 fő pontját.

A teljes körű karbantartási utasításokért és az ajánlott termékekért tekintse meg a következő weboldalt: www.ivc-commercial.com.

1. Megelőző jellegű intézkedések

- A padló bekoszolódásának megelőzése egyszerűbb és költségtakarékosabb, mint a szennyeződés eltávolítása.
- A bejáratnál elhelyezett megfelelő anyag képes nagy mennyiségű száraz föld felfogására és a víz vagy olajos nedvesség felszívására.



- A megelőzés azt is jelenti, hogy a megfelelő területre megfelelő padlóburkolatot és kialakítást/színt kell megválasztani, pl. Kerülje a túl sötét vagy túl világos színeket a nagy forgalmú területeken egy kereskedelmi épület bejárata közelében.
- A görgős székeket legalább 50 mm átmérőjű és legalább 20 mm szélességű kemény kerekkel (H típusú) kell felszerelni.
-

2. Porszívózás

A karbantartási program legfontosabb része a rendszeres porszívózás, amellyel az összes törmelék és egyéb szilárd részecske eltávolítható.

3. Kifröccsenések és foltok

feltakarítása

A fröccsenések és a foltok elkerülhetetlenek, ám ezek eltávolíthatók. A kifröccsent folyadékot távolítsa el gyorsan, és akkor kisebb az esélye, hogy véglegesen nyomot hagy. Első lépésként próbálja meg felitatni a folyadékot száraz ronggyal vagy papírtörülővel, majd használjon vizet. Tisztítószert csak akkor használjon, ha a fenti művelet nem elegendő a kifröccsent folyadék vagy folt eltávolítására. Használjon pH-semleges tisztítószert, például a www.james.eu weboldalon található termékeket.

4. Rendszeres tisztítás

- A rendszeres tisztítás költséghatékony módja a szőnyeg szép és szagmentes állapotának megőrzésének két alapos tisztítás között.

5. Alapos tisztítás

- Az alapos tisztítással eltávolíthatók azok a szennyeződések és anyagok, amelyek kárt tesznek a szőnyegben. A(z) IVC Commercial a szőnyeg eredeti állapotának helyreállításához forró vizes vagy száraz porszívózást ajánl. További információkért tekintse meg teljes körű karbantartási utasításainkat weboldalunkon: www.ivc-commercial.com.

Fontos információ a jótállásra vonatkozóan:

- Maximum 100 m² beépítése esetén elengedhetetlen a megfelelő értékelés elvégzése. Ha bármilyen termékhibát vagy gyártási hibát fedeznek fel, a IVC Commercial tájékoztatni kell a telepítés megkezdése előtt, lehetővé téve IVC Commercial számára a szükséges intézkedések megtételét. A beszerelési irányelvek be nem tartása a IVC Commercialgarancia lejáráshoz vezethet. IVC Commercial nem vállal felelősséget a szakszerűtlen szerelésből eredő hibákért és/vagy károkért. A jótállás csak akkor érvényes, ha a IVC Carpet Tiles megfelelően be lett szerelve és karbantartva.
- A teljes körű garanciális feltételeket illetően forduljon a képviselőhöz vagy beszállítóhoz.
- A jelen dokumentum kiadásának dátuma: lásd a dokumentum végén. A jelen dokumentum felülír minden korábbi kiadást, és a jövőbeni kiadások felülírják a jelen kiadást. A legújabb kiadást illetően tekintse meg a következő weboldalt: www.ivc-commercial.com. Minden esetben az eredeti angol változat a mérvadó.
- Abban az esetben, ha a lerakási utasítások és a helyi előírások között eltérés van, a szigorúbb előírásokat kell szem előtt tartani.

IVC Group - 12/10/2023

