

SPLOŠNE NAMESTITVENE SMERNICE, PLOŠČICE ZA PREPROGE



COMMERCIAL

CARPET TILES

Shranjevanje in prevoz

Pakiranje (IVC Carpet Tiles) bo odvisno od izbranega izdelka. Za pravilne informacije o embalaži se sklicujemo na tehnične specifikacije, ki jih najdete na spletnem mestu (blagovna znamka); (spletna stran). Na vsaki posamezni škatli so posebne informacije o pakiranju; število kosov, velikost ploščice in vsebina. Upoštevajte, da je treba (IVC Carpet Tiles) hraniti in prevažati na ravni površini. Škatel ne shranjujte na zelo hladnih (pod 2 °C) ali zelo toplih (več kot 28 °C) ali vlažnih mestih. Palete so lahko dvojno zložene samo za transportne namene, pri dolgoročnem skladiščenju in skladiščenju na mestu pa morajo biti palete zložene posamično.

Pred namestitvijo

Vizualni pregled

Pred namestitvijo se pri ustreznih svetlobnih pogojih prepričajte, ali je izdelek pregledan in preverjen glede poškodb, okvar ali sprememb. Ne nameščajte ploščic za preproge, ki kažejo kakršne koli pomanjkljivosti. Za pomanjkljivosti, ki so vidne pred namestitvijo, (blagovna znamka) nikoli ne bo prevzela odgovornosti za stroške odstranitve in ponovnega polaganja talnih podov. Namestitev pomeni sprejem. Kakovost, barva in serija barvil so navedeni na vsaki škatli (glejte spodnji primer). Smer kupa, serija barvil in barva so prikazani na hrbtni strani vsake ploščice za preproge. Preverite, ali te informacije ustrezajo naročenim, da so količine pravilne in da na škatlah ni vidnih poškodb. Priporočamo, da pri vsaki namestitvi vedno uporabljate materiale iz ene serije barvil, saj ne moremo zagotoviti ujemanja odtenkov med serijami barvil.

Primernost

- Za vgradnjo IVC Carpet Tiles mora biti podlaga trda, ravna, gladka, čista in suha, brez napak in primerna za namen.
- IVC Carpet Tiles so primerni za vse vrste dvignjenih talnih oblog v skladu z EN12825
- IVC Carpet Tiles so primerni le za notranjo namestitev.
- Sezonski pogoji okolja: IVC Carpet Tiles je namenjena predvsem za pisarniške prostore z nadzorovano temperaturo. V vseh pogojih vzdržujte temperaturo zraka in talne obloge med 15°C in 28°C. Relativna vlažnost zunanjega zraka mora biti vedno med 40% in 75% (idealno 65%). Izogibajte se hitrim dvigom temperature za več kot 5 °C na 12 ur.

Sestava, konstrukcija in kakovost podlage pod podom

S poznavanjem sestave in konstrukcije podlage pod podom ali podlage boste lahko pravilno preverili sprejemljivo vlažnost, ravnost, tlačne in natezne trdnosti podlage pod podom. Poleg tega vam pove, kakšno vrsto priprave tal, izravnalno/gladilno maso in morebitno zaščito pred vlago boste morda potrebovali med postopkom namestitve. Če ste v dvomih o kakovosti ali sestavi vaše podlage pod podom, preverite lokalne standarde za namestitev in/ali poiščite nasvet proizvajalca/dobavitelja priprave tal oz. izravnalne mase.

Nacionalni predpisi in standardi

- Lokacijski in namestitveni pogoji morajo vedno ustrezati veljavnim nacionalnim predpisom in standardom za namestitev.
- V primeru, da je nacionalni standard ali uredba v nasprotju s priporočili proizvajalca, prevlada najstrožji od obeh.

Priprava podlage pod podom

Nepravilnosti v podlagi pod podom

Dobra priprava je bistvenega pomena za namestitev brez težav. Videz (IVC Carpet Tiles) bo tako dober, kot je kakovost podlage, na katero je nameščen. Podlago pod podom pripravite v skladu z nacionalnimi in evropskimi standardi.

Podlaga pod podom mora biti trda, ploska, gladka, čista in suha ter brez napak in primerna za predvideni namen. Po potrebi postrgajte in odstranite stara lepila ter prostoležečo izravnalno maso. Prepričajte se, da je podlaga pod podom ploska in brez kemičnih snovi in drugih umazanij.

Lesene podlage morajo biti strukturno trdne, ravne, suhe in varno pritrjene. Neravne površine izravnajte s polaganjem vezanega lesa debeline 6 mm. Za to bo morda potrebno tesnjenje, da se prepreči absorpcija nanesenega lepila.

Vsebina vlage podlage pod podom

- Vsebnost vlage v podlogi mora biti v skladu z lokalnimi ali nacionalnimi standardi za polaganje tekstilnih talnih oblog.
- Neogrevani cementni estrihi manj kot 2,0 CM %–75 % relativne vlažnosti
- Talno ogrevani cementni estrihi manj kot 1,8 CM %–75 % relativne vlažnosti
- Neogrevani anhidritni (kalcijev sulfat) estrihi manj kot 0,5 CM %
- Talno ogrevani anhidrit (kalcijev sulfat) manj kot 0,3 CM %

Betonske in kamnite podlage pod podom, ki so neposredno nameščene na zemljo, morajo imeti učinkovito membrano, za zaščito proti vlagi (DPM), ki je v skladu z nacionalnimi standardi za namestitev tekstilnih talnih oblog. Upoštevajte podrobna navodila proizvajalca za namestitev površinsko nanese membrane za zaščito proti vlagi in uporabo izravnalne mase. Pregled priporočenih proizvajalcev in dobaviteljev lahko zagotovi (blagovna znamka).

Učinkovitost površinsko nanese membrane za zaščito proti vlagi je močno odvisna od vrste izdelka, načina nanosa in pogojev na mestu. Polagalec podov je odgovoren, da od proizvajalca membrane za zaščito proti vlagi pridobi pravilna navodila in jih upošteva v skladu s proizvajalčevimi priporočili.

Pomembno

Z namestitvijo tal ne začnite, dokler monter ne oceni in odobri podlage pod podom ter pogojev namestitve.

Aklimatizacija

IVC Carpet Tiles se mora aklimatizirati na območju namestitve vsaj 24 ur pred namestitvijo. Temperatura prostora, v katerem bo IVC Carpet Tiles nameščena, mora biti vsaj 15 °C in največ 28 °C ter relativna vlažnost najmanj 40 % in manj kot 75 % (idealno manj kot 65 °C). %).

Deske ali ploščice shranjujte v ravnih kupih stran od virov ogrevanja, hlajenja ali oken, kjer je neposredna močna sončna svetloba. To je potrebno za postopno aklimatizacijo.

Začetek polaganja

Temperaturne razmere med in po namestitvi

Pogoje za aklimatizacijo upoštevajte pred, med in po namestitvi, da se bo lepilo popolnoma posušilo. To lahko traja do 72 ur. Temperatura podlage ne sme biti nižja od 10 °C in mora biti vsaj 3 °C nad rosiščem zunanjega zraka.

Talno ogrevanje

IVC Carpet Tiles se lahko uporablja s tradicionalnimi sistemi talnega ogrevanja in hlajenja na vodni osnovi (po standardu EN 1264, del 1 do 5). Žični električni sistemi niso priporočljivi, razen če je sistem obložen z najmanj 9 mm primerne izravnalne mase. Izogibajte se neposrednemu stiku z električnimi ogrevalnimi sistemi. Temperatura površine nikoli ne sme preseči 27 °C. Če ste v dvomih, poiščite dodaten nasvet. 72 ur po namestitvi je treba talno ogrevanje postopoma povečevati v korakih po 5 °C na dan, dokler ne dosežemo standardnih delovnih temperaturnih pogojev z najvišjo delovno temperaturo 27 °C. Za ustreznost sistema preverite navodila proizvajalca.

Talno hlajenje

IVC Carpet Tiles se lahko namesti tudi nad sistemi talnega hlajenja. Vendar dovodna temperatura hladilne vode ne sme pasti pod temperaturo rosišča. Temperatura podlage pod podom mora biti vedno vsaj 3 stopinje nad rosiščem. Temperatura pod točko rosišča povzroči kondenzacijo in lahko poškodujejo lepilo ter talno oblogo.

Metode namestitve

IVC Carpet Tiles lahko na splošno namestite z naslednjimi IVC Carpet Tilesmi:

- Delno ohlapno na lepilo za lepljenje/odpiranje (prednostna možnost)

- Popolnoma ohlapno z uporabo Xtrafloor® lepilnih zavihkov flexlok za pritrditev plošč med seboj
- Popolnoma prilepljen na podlago s trajnim lepilom
- Opomba: IVC Commercial IVC Carpet Tiles ni zasnovana za namestitve na stopnice

Za alternativne metode namestitve, ki niso vključene v tem pregledu, se obrnite na strokovnjaka IVC Commercial.

Delno prostoležeče na Xtrafloor® lepilnem sredstvu (neomejen m²)

IVC Carpet Tiles ali deske zbijte eno na drugo s pravilno trdnostjo. Ne preveč ohlapno, saj se bodo pojavile vrzeli. Niti pretesno, saj bodo robovi (IVC Carpet Tiles) stisnjeni in se bodo tako upognili ter popačili. Celotno površino prilepite s priporočenim lepilnim sredstvom, v skladu s priporočili proizvajalca.

Prednosti uporabe lepilnega sredstva/odstranljivega lepila:

- Z uporabo lepilnega sredstva/odstranljivega lepila bomo zmanjšali IVC Carpet Tiles občutljivost na gibanje na dvignjenih podlagah pod podom in zagotovili večjo odpornost na pohišstvo na kolesih ali kotalne obremenitve.
Enostavna namestitev in odstranjevanje
Hitra namestitev (tudi v zasedenih okoljih)
Prihrani čas in stroške
Takojšnja dostopnost
Fleksibilnost: še vedno preprost dostop do podlage pod podom
Enostavno za popravilo
Odstranljivo in ponovno uporabno, brez poškodb podlage pod podom

Opomba:

Podloga talne obloge lahko po odstranitvi ostane lepljiva. Pred ponovno namestitvijo talne obloge zaščitite pred kontaminacijo s prahom in umazanijo. Po potrebi lahko na obstoječo plast lepilnega sredstva/odstranljivega lepila nanesemo še eno plast (iste znamke in vrste).

Popolnoma prostoležeče na Xtrafloor® vložkih Flexlok (omejen m²)

Ustvarili boste lebdeča tla, ki so med seboj povezana. Pod vsak vogal položite vsaj en jeziček, da bodo deske ali ploščice med seboj pritrjene na hrbtni strani. IVC Carpet Tiles je treba medsebojno stisniti s pravilno trdnostjo. Ne preveč ohlapno, saj bo omogočilo nastanek vrzeli. Niti pretesno, saj bodo robovi IVC Carpet Tiles stisnjeni, zaradi česar se bodo robovi upognili in popačili.

V določenih okoliščinah je lahko uporaba Xtrafloor® ohlapnega traku za polaganje (posebej oblikovanega dvostranskega) okoli oboda koristna za zaklepanje namestitve na mestu.

Prednosti uporabe Xtrafloor® vložkov Flexlok

- Enostavna namestitev in odstranjevanje
Hitra namestitev (tudi v zasedenih okoljih)
Prihrani čas in stroške
Takojšnja dostopnost
Fleksibilnost: še vedno preprost dostop do podlage pod podom
Enostavno za popravilo
Odstranljivo in ponovno uporabno, brez poškodb podlage pod podom



Popolnoma prilepljeno s priporočenim disperzijskim lepilom (nujno za podlogo NXT)

IVC Carpet Tiles deske ali ploščice se položijo brez napetosti in neprekinjeno pritrjeno ena na drugo oz. ob stene/podstave. Celotno površino prilepite s priporočenim lepilom, v skladu s priporočili proizvajalca.

Priporočena lepila

Proizvajalec lahko za vašo državo odobri lepila, vendar jih garancija IVC Commercial ne krije. Priporočila za lepila se lahko razlikujejo glede na državo ali celino zaradi sestave lepila, lokalnih podnebnih razmer in nacionalnih predpisov/standardov za namestitvev.

Za vse posebne pogoje in/ali uporabo podloge NXT oz. Ecoflex Echo, ki zahtevajo posebno izbiro lepila, se obrnite na ekipo tehnične službe IVC Commercial.

Namestitev po korakih

Priporočena orodja

- Merilni trak
- Svinčnik
- Označevalna vrvica/linijski laser za raven začetek/izvedbo namestitve
- Lepilno sredstvo ali lepilo in primeren aplikator: pleskarski valj za lepilno sredstvo in lopatico za lepilo (ni potrebno pri Xtrafloor® vložkov Flexlok)
- Xtrafloor® vložki Flexlok, kjer so potrebni
- Vlažna krpa za odstranjevanje lepljivih ostankov (ni potrebno pri Xtrafloor® vložkov Flexlok)
- Olfa nož
- Drsnik za preproge
- Potrebno samo za podlogo NXT: valjček, najmanj 50 kg




Splošno

Najbolj razširjena in najlažja metoda je, da začnete na 100-% ravni črti na najdaljši dolžini območja in se nato pomikate v levo ter desno. Določite priljubljeno smer namestitve IVC Carpet Tiles. Natančno izmerite prostor po širini in izračunajte sorazmerno porazdelitev prve ter zadnje vrste. Nato na tleh zarišite začetno črto s pomočjo ravnila in svinčnika ali označevalne vrvice. Prvo vrsto boste namestili vzdolž te linije.

Preproge nikoli ne režite na vrhu druge preproge, saj lahko rezilo prodre skozi vrhno preprogo in prereže tudi spodnjo.

- IVC Carpet Tiles se lahko namesti v različnih vzorcih polaganja, odvisno od izdelka. Preden začetkom namestitve, si oglejte naše tehnične specifikacije in/ali embalažo glede priporočenih navodil za izdelek, ki ga nameščate. Na spodnji strani ploščice za preproge je puščica, ki vam bo pri tem pomagala. Poleg puščice so na spodnji strani tudi druge informacije (serija barvil, barva...). Spodaj so prikazani najpogostejši vzorci namestitve:



Monolithic



Monolithic



Monolithic Stepping



Half-Lap



Quarter Turn




Brick Ashlar




Brick Ashlar



Vertical Ashlar



Random



Herringbone



Multi-Directional

Vzdrževanje tal

Z ustreznimi vzdrževalnimi postopki boste lažje ohranili videz in podaljšali življenjsko dobo IVC Carpet Tiles poda. Pogostost vzdrževanja je odvisna od količine in vrste prometa, stopnje umazanosti, barve ter vrste poda.

Spodaj bomo podali kratek povzetek petih ključnih točk za učinkovito vzdrževanje.

Za popolna navodila za vzdrževanje in priporočene izdelke vas vabimo, da si ogledate (spletna stran).

1. Preventivni ukrepi

- Lažje in ceneje je, če preprečite, da bi se na tleh nabirala umazanija.
- Ustrezen predpražni material ob vhodu lahko ujame velike količine suhe zemlje in vpije vlago na osnovi vode ali olja.



- Preprečevanje pomeni tudi pravilno izbiro talne obloge in dizajna/barve za pravo območje, npr. izogibajte se pretemnim ali presvetlim barvam za območja z velikim prometom v bližini vhoda v poslovno stavbo.
- Stoli na kolesca morajo biti opremljeni s trdimi kolesi (tip H) s premerom najmanj 50 mm in širino najmanj 20 mm.

2. Sesanje

Redno sesanje je najpomembnejše za uspešno vzdrževanje, saj odstranimo ves pesek, ostanke in druge trdne delce.

3. Čiščenje razlitij in madežev

Razlitjem in madežem se ne gre izogniti, ni pa nujno, da so trajni. Če razlitje hitro počistite, obstaja manj možnosti za trajno obarvanje. Najprej poskusite obrisati razlitje s suho krpo/kuhinjsko brisačo, nato uporabite vodo. Uporabljajte samo detergente/čistila, če z zgoraj navedenim ne morete odstraniti razlitja/madeža. Uporabljajte detergente z nevtralno vrednostjo pH, npr. iz palete izdelkov s spletnega mesta www.james.eu.

4. Redno čiščenje

- Redno čiščenje je stroškovno učinkovit način, da bo vaša preproga ostala privlačna in brez vonja v obdobju med dvema globinskima čiščenjema.

5. Globinsko čiščenje

- Z globinskim čiščenjem pomagata ohraniti videz preproge, saj odstranite umazanijo in snovi, ki lahko poškodujejo vašo preprogo. (blagovna znamka) priporoča ekstrakcijo z vročo vodo ali suho ekstrakcijo kot učinkoviti metodi za obnovitvene rezultate globinskega čiščenja. Za več informacij glejte naša popolna navodila za vzdrževanje na (spletna stran).

Pomemben del garancije:

- Ko je nameščenih največ 100 m², je nujno, da se opravi ustrezna ocena. Če se odkrije kakršna koli napaka izdelka ali proizvodne napake, je treba IVC Commercial obvestiti pred nadaljevanjem namestitve, kar IVC Commercial omogoči, da sprejme vse potrebne ukrepe. Neupoštevanje navodil za namestitev lahko privede do izteka garancije IVC Commercial. IVC Commercial ne odgovarja za napake in/ali škodo, ki je posledica nestrokovne namestitve. Garancija velja le, če je bila IVC Carpet Tiles pravilno nameščena in vzdrževana.
- Za popolne garancijske pogoje se obrnite na svojega zastopnika/dobavitelja.
- Ta dokument je bil izdan dne (glejte na koncu tega dokumenta) in nadomešča vse prejšnje različice, hkrati pa je nadomeščen, ko je objavljena nova različica. Za najnovejšo različico vedno preverite (spletna stran). Izvirna angleška različica je vedno nadrejena.
- V primeru neskladja med temi navodili za namestitev in lokalnimi tehničnimi standardi/zakonodajo prevlada najstrožji od obeh.

IVC Group - 12/10/2023

