




LayRed-Sockelleisten

Technisches Datenblatt
Deutsche

Allgemeine Information

Standard-Sockelleisten, die zur Farbe Ihres Bodens passen.



Inhalt

Komposition

Farbe

6 x Sockelleiste

Polystyrol

Farblich passend

Verpackung

Hauptkartons und
Schrumpffolie

-

Bestellcode

Maße

MODVSKL

2400 x 12 x 58 mm

Anwendbar Für

Moduleo LayRed Böden.

Der Boden muss sich daher an allen Seiten ausdehnen und zusammenziehen können. Deshalb ist an allen Seiten des Bodenbelags um Rohre, Schwellen und unter Türzargen eine Dehnungsfuge vorzusehen. Die genaue Breite der Dehnungsfuge hängt vom Bodenbelagstyp ab. Lesen Sie die Verlegeanleitung Ihres Moduleo Bodens, um die erforderliche Größe der Dehnungsfuge zu ermitteln. Um diese Fuge zu schließen, bieten wir eine breite Palette an Sockelleisten und Profilen an.

Eigenschaften

Das Moduleo Zubehör wurde speziell für unsere Moduleo Böden entwickelt.

Perfekt passende Farbe

Die identische Verbindung mit Ihrem Moduleo LayRed Boden.

Wasserdicht

So wasserbeständig wie Ihr Boden.

Kratz- und verschleißfeste Nutzschrift

Die strapazierfähige Nutzschrift hilft, die Sockelleisten, Scotias und Profile vor dem täglichen Verschleiß zu schützen.

Installation

Die Sockelleiste kann wie folgt montiert werden:

- 01 Es wird empfohlen, beim Zuschneiden der Sockelleiste ein neues Sägeblatt zu verwenden.
Positionieren Sie die Sockelleiste mit der dekorativen Seite nach oben und richten Sie die Oberseite des Profils zu sich aus, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
- 02 Kleben Sie die Sockelleiste mit dem Moduleo Omni Klebstoff an die Wand.

Unilin bv division flooring
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke
T: +32 56 67 52 11
unilin.com
quick-step.com

